

TVS4000

TV Wall Server



Özellikler

Yüksek Performans ve Yüksek Kapasiteli

- Maks. Birim başına 14 x 1080p60 çıkış

Kolay Dağıtım

- Modüler mimari, 7 yuva
- Rafa monte
- MCU ile birleşik arayüz yönetimi

Yüksek Güvenilirlik

- Çift ağ bağlantı noktası ve çift güç yedekleme

Diğer Özellikler

- MCU, internet üzerinden TV duvar sunucusuna bağlanır
- Çıkış görüntüsü, hoparlör / başkan / yoklama videosu / çift akış ile otomatik olarak değişebilir

Teknik Özellikler

	TVS4000 TV Wall Server Chassis
Yuvalar	7
Arayüzler	2 x Gigabit ağ portu, RJ45 soketi, yedek
Genel Parametreler	Toprak Direnci: ≤5Ω Çalışma Sıcaklığı: 0°C ~ 45°C / 32°F ~ 113°F Nem Oranı: 10% ~ 85% Atmosfer Basıncı: 86 ~ 106 kPa
Güç Gereksinimleri	Güç: Çift yedekli güç kaynağı, 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz Güç tüketimi: Maks. 250W
Mekanik	Ağırlık: < 9.5kg / 20.94lb Boyutlar: 130 x 443 x 339mm / 5.12" x 17.44" x 13.35"
Sistem Standardı	H.323, SIP
Video Standardı	H.261, H.263, H.263+, H.264, H.264 High-Profile
Görüntü Çözünürlüğü	Video: 1080i/p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720), 4CIF (704 x 576), CIF (352 x 288) İçerik: WSXGA+ (1680 x 1050), UXGA (1600 x 1200), WSXGA (1440 x 900), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280 x 800), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
Ses Standardı	G.711, G.719, G.722, G.722.1 Annex C / Polycom Siren14TM, G.728, G.729, MP3, Opus
Ağ Protokolleri	TCP / IP, Telnet, HTTP / HTTPS, FTP / FTPS, SNMP, RTP / RTCP, SSH
Konferans Veri Hızı	64 Kbps - 8 Mbps
Çıkış Yeteneği	2 x 1080p60 çıkış
Düzen	1, 4 (Yalnızca bir kanal 4 x 720p30'u destekleyebilir)
Arayüzler	2 x DVI-I Video Çıkışı, 2 x TRS (3.5mm) Ses Çıkışı 1 x RS232