

VS200G

16 SATA IP SAN



Özellikler

Yüksek Performans ve Kapasite

- Her Ünite maksimum 5000 kanal
- Maks. 16 HDD (96TB) depolama

Yüksek Güvenilirlik ve Sağlamlık


- Gömülü Linux
- RAID 0/1/5/6/10, RAID X
- HDD Hot Spare
- HDD Hot Swap
- Yedek Güç Kaynağı
- Ethernet Trunk

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Çoklu Ünite Yönetimi
- Alarm yönetimi
- Modüler dizayn

Boyutlar

Birim:mm



Teknik Özellikler

VS200G	
Genel	
Disk Arayuzu	SATA: 1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB
RAID	RAID0, 1, 5, 6, 10, RAID X
HDD Hot-swap	Destekler
Maks. HDD Kapasitesi	16 x 3.5" HDD
	Maks. 96TB (Her Slot 6TB)
Depolama Yönetimi	
Kayıt Hızı	500Mbps
Disk Yönetimi	S.M.A.R.T. (Self İzleme, Analitik Raporlama)
Cihaz Yönetimi	
Grafik	Web tabanlı GUI, Çoklu Ünite Yönetimi
Alarm	Ses, LED, Email, GUI Uyarısı
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, IPv4, iSCSI, NAS, NRU
Trunk	Destekler
Arayüzler	
Ethernet	3 x Gigabit ağ, RJ45 portu
Video Çıkış	VGA (Debug işlemi için)
USB	2 x USB3.0, klavye yada yedekleme için
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	10°C – 35°C / 50°F – 95°F
Nem Oranı	10% ~ 90%
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	100 – 240V AC, 50 – 60Hz
Yedek Güç Kaynağı	
Güç Tüketimi	Maks. 216W (HDD takılı değilken)
Mekanik	
Ağırlık	Yaklaşık 20kg (HDD takılı değilken, Yedek güç kaynağı)
Boyutlar	156 x 483 x 500mm / 6.14" x 19.02" x 19.69"