

2.0MP 30X AHD CCTV Kamera



Özellikler

- 2 MP 1/3" 1080P AHD CMOS
- 30x optik zoom
- Dual yayın desteği
- 150 metre IR mesafesi
- IP66

Teknik Özellikler

Model	WS-A5030
Sinyal modeli	PAL/NTSC
Görüntü Sensörü	1/3" CMOS
Çözünürlük	1920(H)x1080(V)
Yatay Çözünürlük	1080P
Minimum Aydınlatma	Renkli:0.01Lux, S/B:0.001Lux
S/N Oranı	>60dB
Arka Işık Kompanzasyonu	Açık / Kapalı
Beyaz Dengesi	Otomatik
Elektronik Kesici Hızı	PAL:1/25~1/100000s NTSC:1/30~1/100000s
Fokus Mesafesi	3-90mm
Optik Fokus	30x
Fokus Sistemi	Otomatik/Manuel
IR Mesafesi	150m
IR Işık Kontrolü	Akıllı kontrol teknolojisi
IR Işık Açısı	Infrared zoom eşleme teknolojisi
IR Işık Gücü	Manuel ayar
IR Açık	Gündüz / Gece / Oto / Zamanlama
IR Ömrü	30000 saat
Yatay Aralık	360 ° Sürekli dönüş
Dikey Aralık	-90°~0°
Önceden Ayarlanmış Çağrı Hızı	Maks. 200°/S
Manuel Çağrı Hızı	0.01°~180°/S
Preset	255
Cruise Yolu	8 grup, her grup 16 ön ayar yapar
Devriye Yolu	4 grup, her grup 3 dakika kayıt yapar
Sıkıştırma Formatı	H.264 Ana Profil kodlaması; MJPEG / JPEG Baseline kodlaması
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711, G.726
Birincil Yayın	1920 * 1080 , 25fps
İkincil Yayın	VGA, QVGA 25fps
Video Veri Hızı	32Kbps-16Mbps sürekli ayarlanabilir, CBR / VBR desteği
Ağ Protokolleri	TCP/IP,UDP,RTP,RTSP,RTCP,HTTP,DNS, DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPOE,SMTP,UPNP
ONVIF	Destekler
Soğutma Yapısı	Çemberin dışındaki toz geçirmez yapı
Koruma Sınıfı	IP66
Çalışma Voltajı	DC12V(4A)
Güç Tüketimi	35W
Çalışma Sıcaklığı	-35-65°C