

ZCS-KDCA3

Veri Bağlantı İstasyonu



Özellikler

Yüksek Performans

- 1920x1080 çözünürlüğe sahip 13,3" renkli LCD
- 24 üniteye kadar vücuda takılan kameraları destekler
- 24 TB'a kadar depolama alanını destekler

Kolay Kullanım

- Duvar montajı ve masaüstü tasarımı, kurulumu kolaydır
- Modüler tasarım, sistem kapasitesini yükseltme kolaylığı
- Tak ve çalıştır, otomatik şarj ve veri iletimi
- Dokunmatik ekran çalışması

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Kayıt arama ve oynatma
- Cihaz takıldıktan sonra otomatik kilitleme
- Cihazın kilidini açmak için şifreyi kullanın
- Uzak hızlı veri aktarımı için öncelikli alan
- Dahili pille güç kesme koruması

Teknik Özellikler

ZCS-KDCA3	
Sistem	ZCS-KDCA3
İşletim Sistemi	Windows10
İşlemci	Intel N3710
Uygulama Sistemi	Veri Yerleştirme İstasyonu Yönetim Yazılımı
RAM	4GB
Kullanıcı Yönetimi	Yönetici / Kullanıcı
Giriş Yönetimi	Kullanıcı girişi / Kullanıcı işlemi / Alarm / Güncelleme
Ekran	
Boyut	13.3"
Çözünürlük	1920*1080
Dokunmatik Ekran	Destekler
Arama ve Oynatma	
Dosya Tipi	Video, Ses, Pic, Giriş
Arama Modu	Süre filtresi / Etiket
Oynatma Çözünürlüğü	1 x 1080p@30fp
Fonksiyonlar	Sorgulama, Görüntüleme, İndirme, Çıkarma
Slot	
Slot Sayısı	ZCS-KDCA3-6N: Varsayılan olarak 6 Slot, 6 adet Body Worn Kamarayı destekler 3 adede kadar genişletilmiş modülü destekler (modül başına 6 slot) DSJ-U1-S, DSJ-U1-LPN ve DSJ-U1-LPN için geçerlidir
Genişleme Modülü	ZCS-KDCA1-EX6: Genişleme Modülü (ZCS-KDCA3-6N) için, Her modül 6 slot içerir, 6 adet Body Worn Kamera takılabilir. DSJ-U1-S, DSJ-U1-LPN ve DSJ-U1-LPN için geçerlidir
Slot Fonksiyonları	Şarj etme, Veri Aktarımı, Kilitleme, Öncelikli Slot, Otomatik Yükseltme, Zaman Senkronizasyonu
Veri Yükleme Hızı	Tam Yükleme: 4.6MB/s her slot Öncelikli Slot için: 15MB/s seviyesinde veri hızı
Alarm	
Sistem Alarm Tetikleme	Disk yok / Yetersiz kayıt alanı / Ağ bağlantı kaybı
Alarm Olayları	Sesli Uyarı / Alarm metni
Depolama	
Maks. Dahili HDD'ler	3 x 3,5" sabit disk çekmecesi (1 x 4 TB Sabit disk dahildir) Maks. 24 TB (her biri 8 TB'a kadar)
Arayüzler	
Ethernet	1 x Gigabit ağ bağlantı noktası, RJ45 arayüzü
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Nokta kilidi	1 x Nokta kilidi (Anahtarları kullanarak aynı anda tüm cihazların kilidini kaldırın)
USB	2 x USB 2.0
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-10°C – 55°C / 14°F – 131°F
Nem Oranı	10% – 95%
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	100 – 240V AC, 50 – 60Hz ZCS-KDCA3-6N: Maks. 105W
Güç Tüketimi	ZCS-KDCA3-6N + 1 x ZCS-KDCA3-EX6N: Maks. 135W ZCS-KDCA3-6N + 2 x ZCS-KDCA3-EX6N: Maks. 165W ZCS-KDCA3-6N + 3 x ZCS-KDCA3-EX6N: Maks. 195W
Güç Kesme Koruması	Dahili pil: 2150mAh
Mekanik	
Ağırlık	ZCS-KDCA3-6N: 10.3Kg / 22.7lb (HDD dahil değildir) ZCS-KDCA3-EX6N: 3.68Kg/8.11lb/8.11lb
Boyutlar	ZCS-KDCA3-6N: 430 x 510 x 113mm / 16.92" x 20.08" x 4.45" ZCS-KDCA3-EX6N: 190 x 510 x 113mm / 7.48" x 20.08" x 4.45"

Boyutlar

Birim: mm

