

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



servo motor BMH - 18,5 Nm - 4000 rpm - kilitli şaft - frenli - IP54

BMH1402P16F2A

Ana

Ürün ya da bileşen tipi	Servo motor
Ürün grubu	BMH
Maksimum mekanik hız	4000 rpm
Sürekli durma torku	18,5 N.m için LXM32.D72N4 -de 24 A, 400 V, trifaze 18,5 N.m için LXM32.D72N4 -de 24 A, 480 V, trifaze
Tepe durma torku	50,3 N.m için LXM32.D72N4 -de 24 A, 400 V, trifaze 50,3 N.m için LXM32.D72N4 -de 24 A, 480 V, trifaze
Nominal çıkış gücü	3500 W için LXM32.D72N4 -de 24 A, 400 V, trifaze 3500 W için LXM32.D72N4 -de 24 A, 480 V, trifaze
Nominal tork	12,2 N.m için LXM32.D72N4 -de 24 A, 400 V, trifaze 12,2 N.m için LXM32.D72N4 -de 24 A, 480 V, trifaze
Nominal hız	3000 rpm için LXM32.D72N4 -de 24 A, 400 V, trifaze 3000 rpm için LXM32.D72N4 -de 24 A, 480 V, trifaze
Ürün uyumluluğu	LXM32.D72N4 -de 400...480 V trifaze
Şaft ucu	Kilitli
IP koruma derecesi	IP54 standart
Hız geri besleme çözünürlüğü	32768 nokta/dönüş
Frenleme	İle
Montaj desteği	Uluslararası standart flanş
Elektrikli bağlantı	Döndürülebilir sağa açılı konnektörler

Tamamlayıcı

Seri uyumluluğu	Lexium 32
[Us] nominal besleme gerilimi	480 V
Fazların ağ sayısı	Trifaze
Sürekli durma akımı	16,83 A
Sürekli güç	4,44 W
Maksimum akım Irms	57,4 A için LXM32.D72N4
Maksimum kalıcı akım	57,4 A
İkinci şaft	İkinci şaft ucu olmadan
Şaft çapı	24 mm
Şaft uzunluğu	50 mm

Anahtar genişliği	40 mm
Geri besleme tipi	Tek dönüşlü SinCos Hiperface
Tutma torku	18 N.m frenleme
Motor flanş boyutu	140 mm
Motor yığınının sayısı	2
Tork sabiti	1,1 N.m/A -de 120 °C
Geri emf sabiti	70,7 V/krpm -de 120 °C
Motor kutuplarının sayısı	10
Rotor ataleti	33,5 kg.cm ²
Stator direnci	0,23 Ohm -de 20 °C
Stator endüktansı	3 mH -de 20 °C
Stator elektrik süresi sabiti	13 ms -de 20 °C
Maksimum radyal güç Fr	2240 N -de 1000 rpm 1780 N -de 2000 rpm 1550 N -de 3000 rpm
Maksimum eksenel güç Fa	0,2 x Fr
Fren içeri çekme gücü	18 W
Soğutmanın tipi	Doğal konveksiyon
Uzunluk	227 mm
Ortalama bilezik çapı	130 mm
Ortalama bilezik derinliği	3,5 mm
Montaj deliklerinin sayısı	4
Montaj delik çapı	11 mm
Montaj deliklerinin dairesel çapı	165 mm
Ürün ağırlığı	14,3 kg

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	14,6 kg
Paket 1 Yükseklik	26 cm
Paket 1 genişliği	20 cm
Paket 1 Uzunluk	60 cm

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Civa içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

PVC içermez

Evet

Sözleşme garantisi

Garanti

18 months
