

OP-HR1**OP-HR4****Sıcak Yolluk Kontrol Cihazı**

- Mikroişlemci tabanlı
- Sıcak yolluk uygulamaları için özel program
- Otomatik PID
- Besleme modu
- SSR sürücü çıkışı



OP-HR1

OP-HR4

Teknik Özellikler

Proses girişi	TC
Proses çıkışı	SSR sürücü çıkışı
Alarm çıkışı	Röle (5A@250V - rezistif yükte)
Ölçüm aralığı	0 - 500°C
Doğruluk	Skalanın $\pm 0.25\%$ 'i
Okuma sıklığı	Saniyede 4 okuma
Giriş filresi	1.0 saniye
Kontrol şekli	ON / OFF, P, PI, PD veya PID
Besleme voltajı	230 V ($\pm 15\%$) 50/60 Hz - 3 VA 115 V ($\pm 15\%$) 50/60 Hz - 3 VA
Ağırlık	220 gr.
Panel kesim ölçüleri	45x90 mm [OP-HR1] 48x48 mm [OP-HR4]
Gövde mekanik ölçüleri	48x96x128 mm [OP-HR1] 48x48x85 mm [OP-HR4]
Çalışma sıcaklığı	0°C ... +50°C

Mekanik Özellikler