



Standart giriş sinyalleri;

- 0-5V, 0-10V
- 0-20mA, 4-20mA

Teknik Özellikler

Çözünürlük	15 bit (count : 32767)
Tepki süresi	1 ms [500 Kbit/s]
Sonlandırma direnci	120R
Besleme voltajı	24 VDC $\pm$ 10%
Maks. akım tüketimi	60 mA [24 VDC'de]
Güç tüketimi	max. 2 W
Koruma	Ters polarizasyon koruması
Kasa boyutları	52.5 x 90 x 59 mm
Gövde malzemesi	ABS (UL 94 V-0)
Arayüz	CANopen
Protokol	CANopen
Haberleşme dosyası	CiA301, CiA406 V3.2
Node ID	1 - 127 (yazılım tarafından ayarlanabilir)
Özellikler	Asynchronous - Synchronous communication, SDO, PDO, Node ID, Baud Rate, Termination, etc.
Linedriver	Galvanik izole
Veri iletim hızı	10 Kbit/s'den 1 Mbit/s'ye (default: 500 Kbit/s)
Gösterge LED	Yeşil LED: Enerji var, durma modu Kırmızı LED: Hata, Durdurma modu
Giriş sinyalleri	0-5V, 0-10V, 0-20V, 4-20mA
Çalışma sıcaklığı	-20°C ... +80°C

Mekanik Özellikler

