



Standart giriş sinyalleri;

- 0-5V, 0-10V
- 0-20mA, 4-20mA

| Teknik Özellikler   |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Çözünürlük          | 15 bit (count : 32767)                                                              |
| Tepki süresi        | 1 ms (1.5 Mbit/s'de)                                                                |
| Besleme voltajı     | 24 VDC $\pm$ %10                                                                    |
| Maks. akım tüketimi | 80 mA (24 VDC'de)                                                                   |
| Güç tüketimi        | maks. 2 W                                                                           |
| Koruma              | Ters kutup                                                                          |
| Kasa boyutları      | 52.5 x 90 x 59 mm                                                                   |
| Kasa malzemesi      | ABS (UL 94 V-0)                                                                     |
| Arayüz              | PROFIBUS-DP (RS485)                                                                 |
| Protokol            | PROFIBUS-DP V0 / V1 / V2                                                            |
| Baud rate           | max. 12 Mbit/s (otomatik algılama)                                                  |
| Node ID             | Default Node ID: 20                                                                 |
| Linedriver          | Galvanic isolated                                                                   |
| Gösterge LED        | Yeşil LED: Enerji var, PROFIBUS iletişimi Aktif<br>Kırmızı LED: Hata, Durdurma Modu |
| Giriş sinyalleri    | 0-5V, 0-10V, 0-20V, 4-20mA                                                          |
| Çalışma sıcaklığı   | -20°C ... +80°C                                                                     |

### Mekanik Özellikler

