

**Metal Üzerine RFGate Seramik RFID Etiket (5.0x2.5x2mm)****Fonksiyonel özellikler:**

|                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RFID Protokolü:</b>                    | EPC Sınıf1 Gen2, ISO18000-6C                                                      |
| <b>Frekans:</b>                           | (ABD) 902-928MHz, (AB) 865-868MHz                                                 |
| <b>IC türü:</b>                           | Alien Higgs-3                                                                     |
| <b>Hafıza:</b>                            | EPC 96 bit, KULLANICI 512 bit, TID64 bit                                          |
| <b>Yazma Döngüleri:</b>                   | 100.000 kez                                                                       |
| <b>İşlevsellik:</b>                       | Okuma yazma                                                                       |
| <b>Veri saklama:</b>                      | 50 Yıla Kadar                                                                     |
| <b>Uygulanabilir Yüzey:</b>               | Metal Yüzeyler                                                                    |
| <b>Okuma Aralığı:<br/>(Sabit Okuyucu)</b> | 30cm, (ABD) 902-928MHz, metal üzerinde;<br>25cm, (AB) 865-868MHz, metal üzerinde; |
| <b>Okuma Aralığı:<br/>(El Terminali)</b>  | 20cm, (ABD) 902-928MHz, metal üzerinde;<br>13cm, (AB) 865-868MHz, metal üzerinde. |
| <b>Garanti:</b>                           | 1 yıl                                                                             |

**Fiziksel Özellikler:**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Boyut:</b>             | 5.0x2.5mm   |
| <b>Kalınlık:</b>          | 2,0 mm      |
| <b>Malzeme:</b>           | Seramik     |
| <b>Renk:</b>              | Beyaz       |
| <b>Montaj Yöntemleri:</b> | Yapıştırıcı |
| <b>Ağırlık:</b>           | 0.3g        |

**Çevresel özellikler:**

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>IP derecelendirme:</b>  | IP68                                           |
| <b>Depolama sıcaklığı:</b> | - 40°C ila +150°C                              |
| <b>Çalışma Sıcaklığı:</b>  | - 40°C ila +100°C                              |
| <b>Sertifikalar:</b>       | Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı |

Boyutlar:

