

**Seramik Yıkanabilir Metal Üst RFID Etiketi (13x9x3mm)****Fonksiyonel özellikler:**

RFID Protokolü:	EPC Sınıf1 Gen2, ISO18000-6C
Frekans:	ABD(902-928MHZ), AB(866-868MHZ)
IC türü:	Alien Higgs-3
Hafıza:	EPC 96 bit, KULLANICI 512 bit, TID 64 bit
Yazma Döngüleri:	100.000 kez
İşlevsellik:	Okuma yazma
Veri saklama:	50 yıl
Uygulanabilir Yüzey:	Metal Yüzeyler
Okuma Aralığı: (Sabit Okuyucu)	2,3 m, ABD(902-928MHZ), Metalde; 2,3 m, AB(866-868MHZ), Metalde;
Okuma Aralığı: (El Terminali)	1,3 m, ABD(902-928MHZ), Metalde; 1,3 m, AB(866-868MHZ), Metalde.
Garanti:	1 yıl

Fiziksel Özellikler:

Boyut:	13.0x9.0mm
Kalınlık:	3,0 mm
Malzeme:	Seramik
Renk:	Siyah
Montaj Yöntemleri:	Yapıştırıcı
Ağırlık:	1.8g

Çevresel Özellikler:

IP derecelendirme:	IP68
Depolama sıcaklığı:	- 40°C ila +150°C
Çalışma Sıcaklığı:	- 40°C ila +100°C
Sertifikalar:	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı

Boyutlar:

