



Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Esnek RFID Etiketi

Fonksiyonel özellikler:

RFID Protokolü:	EPC Sınıf1 Gen2, ISO18000-6C
Frekansı:	Golbal 840MHz'den 960MHz'e
IC türü:	Alien Higgs-3
Hafıza:	EPC 96 bit (480 bit'e kadar), KULLANICI 512 bit, TID64 bit
Yazma Döngüleri:	100.000 kez
İşlevsellik:	Okuma yazma
Veri saklama:	50 Yıla Kadar
Uygulanabilir Yüzey:	Metal Olmayan Yüzeyler
Okuma Aralığı: (Sabit Okuyucu: ThingMagic FU-M6-E, 30dBm)	9,0M'ye kadar, metal dışı
Okuma Aralığı: (El Terminali: OP9908, R2000, 30dBm)	5,0M'ye kadar, metal dışı
Garanti:	1 yıl

Fiziksel Özellikler:

Anten Boyutu:	71x11mm
Kalınlık:	0,13 mm
Malzeme:	FPC
Renk:	
Montaj Yöntemleri:	
Ağırlık:	0.2g

Çevresel Özellikler:

IP derecelendirme:	IP68
Depolama sıcaklığı:	- 40°C ila +200°C
Çalışma Sıcaklığı:	- 40°C ila +100°C
Sertifikalar:	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı

Sipariş Bilgisi:

RFG T7111

RFG T7111:

