



## Sağlam Muhafazalı Anti Metal Sert RFID Etiketi

### Fonksiyonel özellikler:

<b>RFID Protokolü:</b>	EPC Sınıfı Gen2, ISO18000-6C
<b>Frekans:</b>	ABD(902-928MHZ), AB(865-868MHZ)
<b>IC türü:</b>	Alien Higgs-3
<b>Hafıza:</b>	EPC 96 bit (480 bit'e kadar), KULLANICI 512 bit, TID64 bit
<b>Yazma Döngüleri:</b>	100.000 kez
<b>İşlevsellik:</b>	Okuma yazma
<b>Veri saklama:</b>	50 yıl
<b>Uygulanabilir Yüzey:</b>	Metal Yüzeyler
<b>Okuma aralığı: (Sabit Okuyucu)</b>	9,5 m, ABD(902-928MHZ) 9,3 milyon, AB(865-868MHZ)
<b>Okuma aralığı: (El Terminali)</b>	6,0 m, ABD(902-928MHZ) 5,8m, AB(865-868MHZ)
<b>Garanti:</b>	1 yıl

### Çevresel Özellikler:

<b>IP derecelendirme:</b>	IP68
<b>Depolama sıcaklığı:</b>	- 40°C ila +105°C
<b>Çalışma Sıcaklığı:</b>	- 25°C ila +105°C
<b>Sertifikalar:</b>	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı, ATEX Onaylandı.

### Fiziksel Özellikler:

<b>Boyut:</b>	120x30mm, Ön delik: D4mmx2; Yan delik: 10x2mmx2
<b>Kalınlık:</b>	10 mm
<b>Malzeme:</b>	PA66
<b>Renk:</b>	Siyah veya diğer renkler özelleştirilebilir
<b>Montaj Yöntemleri:</b>	Vida, Yapıştırıcı, Kablo bağı
<b>Ağırlık:</b>	46g

Boyutlar:

