

Mil 300 RFID



1. Avantajlar

Birinci Sınıf Malzemeler

CNC alüminyum, PC+ABS (SABIC) gövde, mükemmel güç + ısı dağılımı + elektromanyetik koruma özellikleri sunar. Sapın etrafındaki yumuşak malzeme rahat bir tutuş sağlar.

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0'ı, daha hızlı iletim hızını ve daha uzun bağlantı mesafesini destekler.

Harici ekipmanın süper kararlı sabit tasarımı

Ultra yüksek stabiliteye sahip mekanik düğmenin tasarımı, rutini kırmak ve harici ekipman sabitlemesinin yüksek güvenilirliğini sağlamak için benimsenmiştir.

Üstün Endüstriyel Tasarım

Görünüm kompakt, zarif ve dengelidir, bu da ürünü göz alıcı ve etkileyici kılar.



Mükemmel Mekanik Koruma

Güvenlik düşme yüksekliği 1,6 m. Tozlara ve sıçramalara etkili bir şekilde direnmek için IP64 koruma sınıfına sahiptir.

Endüstriyel sınıf bileşenler + süper uzun yaşam döngüsü

Endüstriyel sınıf ve askeri sınıf bileşenler zorlu ortamlarda istikrarlı çalışmayı sağlar. Uzun vadeli projeler için garanti sağlayan on yıldan fazla tedarik sunulabilmektedir.

Ultra Uzun Çalışma Süresi

Tabanca tarzı çalışırken değiştirilebilir pil sistemi, yedek pilin geri yüklenmesini daha kolay hale getirir, böylece çalışma süresi sınırsızdır. (ekstra piller mevcuttur)

2. Ürün



ektri

malzemeler	CNC alüminyum, PC + ABS (SABIC)
malikaneler	162*138*78mm
sekiz	520g (pil dahildir/standart versiyon)

Pilin değiştirilmesi	Tabanca stili çalışırken değiştirilebilir pil sistemi
düğmeler	
çıkış	3 ALPS düğmesi/ Çalışma gücü 2,5N / Çalışma ömrü 1 milyon döngü
bir Tetikleyici	OMRON düğmesi / Çalışma gücü 1,27N/ Çalışma ömrü 10 milyon döngü
Güç	6.000mAh şarj edilebilir Li-polimer pil
USB arabirimi	USB TİP C/Çalışıyor ömür 10.000 döngü
Ses	Büyük hoparlör stereo sistemi
Şarj göstergesi	Çift renkli LED

Çalışma sıcaklığı	- 20° - +60°
Saklama derecesi	- 30° - +70°
Nem	%5 RH - %95 RH (yoğuşmasız) IP64
Koruma Sınıfı	
Güvenlik Düşme Yüksekliği	2 m / 6,56 ft

Bluetooth	Bluetooth 5.0
-----------	---------------

Motor	Motorola EM1350
Destek	UPC/EA Sembolü SE955N/Code128/ Code39/Code93/Code11/ Aralıklı 2/5/ Ayrık 2/5/ Çince 2/5/Codabar/ MSI/RSS.vb.

Motor	Zebra SE4750, NLS EM3396, EM3296 Veri
Destek	matrisi / QR Kodu / PDF417 / ABD Gezegeni / Birleşik Krallık Postası vb.

Zil	Indy R2000 çipi
Protokol	Ø 12*9,5mm / 2300±300Hz EPC Küresel UHF Sınıf 1 Gen 2 / ISO 18000-6C / ISO 18000-6B
Sıklık	902-928MHz, 865- 868MHz Optional✓
Çıkış gücü	0-33dBm
En Yüksek Envanter Hızı	> 500 etiket/sn
UHF Anteni	4dBi hava ortamı anteni
Okuma Mesafesi	> 10 m
Desteklenen Bölgeler	ABD, Kanada ve ABD FCC'yi takip eden diğer bölgeler ETSI EN 302 208'i takip eden Avrupa ve diğer bölgeler Çin, Kore, Malezya

			
Pil	Masaüstü şarj cihazı Optional✓	Şarj cihazı ve Veri kablolu	Asılı Dantel