



RFGate Mil900 UHF Mobil RFID Okuyucu

MEKANİK KARAKTERİSTİĞİ

Malzemeler	CNC Alüminyum + Naylon (Bayer)
Boyutlar	Profile 160x82x129 mm
	Kavramak 111x38x47 XX
Ağırlıklar	640 g (Pil dahil/Standart versiyon)

UYGULAMA ORTAMI

İşletme Sıcaklık	-20 , + 60° + .(f
Depolamak Sıcaklık	- 40° + .(f
Nem	%5 RH-%95 RH (Yoğuşmasız)
Koruma Sınıfı	IP64
Güvenlik Düşüşü Yükseklik	2 m/6,56 ft.

KABLOSUZ BAĞLANTILAR

Wifi	IEEE802.11b/g/y
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	Huawei MU 609 / Araç Sınıfı (İsteğe Bağlı)
4G	Huawei ME 909s / Araç Sınıfı (İsteğe Bağlı)

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

İşletim Sistemi	Android 12.0
İşlemci	Dört Çekirdekli Cordex-A17 / 1.8 GHz
GPU	ARM Mali-T764 / Yüksek Performanslı 3D Motor
Veri Deposu	2G >B77D+ 4G LPDDR3 (Opsiyonel)
ROM	32GEMMC5.0 64G EMMC 5.0 (İsteğe Bağlı)
LCD	5,0 inç / 1280*720 / IPS / 180° Görüş Açısı
Dokunmatik Ekran	1,1 m Kalınlığında Temperli Cam / 10 Noktalı Dokunmatik / Eldivenle Çalıştırılabilir
Sıcak Takas Pil	Tabanca Stili Çalışırken Değiştirilebilir Pil Sistemi
PSAM	PSAM*2 / TI TCA5013 (İsteğe Bağlı)
Düğmeler	
Güç / Ses Seviyesi *2	3 ALPS Düğmesi / Çalışma Gücü 2,2N / Çalışma Ömrü 600.000 Çevrim
Fonksiyon Tuşları	3 ALPS Düğmesi / Çalışma RnNn 2,2 N / Çalışma Ömrü 600.000 Çevrim
Tarama Tetikleyicisi	OMRON Düğmesi / Çalışma Gücü 1,27 N / Çalışma Ömrü 10.000.000 Çevrim
Güç	mAh Şarj Edilebilir Li-polimer
Kart Yuvaları	Mikro SIM Kart Yuvası / PSAM Kart Yuvası *2
USB Arabirimi	Mikro USB / MOLEX Konektörü / Çalışma Ömrü 10.000 OmYRn
Ses	Büyük Hoparlör Stereo Sistemi
Vibratör	Düğme Stili /10 mm çap
Şarj	Üç Renkli > 87

VERİ TOPLAMALARI

1 D Barkod (Opsiyonel)

Motor	Sembol E81--
Destek	UPC / EA Sembolü SE955N / Code128 / Kod 39 / Kod 93 / Kod 11 / Aralıklı 2/5 Ayırık 2/5 / Codabar / MSI/RSS vb.

2 D Barkod (Opsiyonel)

Motor	Sembol E8, /-(
Destek	Veri Matrisi / QR Kodu / PDF417 / ABD Gezegeni / İngiltere Postası vb.

UHF RFID

Motor	İmpinj Indy R2000 çipi
Zil	Ø12*9,5mm / 2300±300Hz
Protokol	EPC Küresel UHF Sınıf 1 Gen 2 / ISO 18000-6C / ISO) 0 (((%5
Çalışma Sıklığı	840-960MHz
Çıkış RnNn	0-33 05X
Envanter Zirvesi Hız	>500 Etiket / sn
UHF Anteni	3 dBi Dairesel Polarize Anten
Okuma Mesafesi	6-7 m (Test Edilmiş Etiket: İmpinj E41b)
Destekleniyor Bölgeler	EN 302 * (0
Kamera (İsteğe Bağlı)	13 Megapiksel / Otomatik Odaklama / Flashlight
Küresel Konumlandırma Sistem	GPS ve GLONASS