



RFGate Mİl910 UHF RFID Kızak Okuyucu



Bluetooth



1D Barkod



2D Barkod



UHF

Bu RFID Kızak Okuyucu, güçlü UHF okuma ve yazma (İmp nji E710 / R2000 ç p) ve yüksek hassas yetli barkod tarama özelliğ ne sahiptir. Bu UHF Kızak Okuyucuya, eksiksiz tek parça bir çözüm için cep telefonu bağlayab lrs n z. Cihaz, güç devr yes denet m , varlık tak b , g y m envanter , depo yönet m , araç yönet m , f nansal yönet m vb. alanlarda yaygın olarak kullanılab l r.



Şartname

F z ksel Özell kler

Boyutlar	151 x 76 x 132 mm / 5,94 x 2,99 x 5,19 nç.
Ağırlık	Sled Okuyucu: 438 gr / 15.45 oz. S yah P l
Renk	özell kler : 5200 mAh
Güç	Bekleme: 70 saat n üzer nde (Bluetooth bağlıyken) Sürekl kullanım: 2,5 saate kadar (UHF okuma: 400 et ket)
Arayüzler	Şarj süres : 4-5 saat (standart adaptör ve
Buzzer	USB kablosuyla) USB 3.0 Type-C Güç,
Gösterge LED	Çalışma, Bluetooth Plast k Desteğ
Ürün	Kızak Okuyucu: Gen ş l k 68~80 mm,
malzemes Uyarlanmış telefonun boyutu	kalınlık: 22 mm ç nde D ğerler : Telefon kılıfına veya tutucusuna göre

Performans

MCU	Korteks-
	M3
	72MHz

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı.	-4 F la 1t22 F / -20oC la 50oC
Depolama Sıcaklığı.	-40oF la 158oF / -40oC la 70oC
Nem	%5RH - %95RH yoğunlaşmaz
Düşme	1000 x 0,5 m / 1,64 ft. oda sıcaklığında düşer
Spes f kasyonu	IEC sızdırmazlık özellikler ne göre IP54
Sızdırmazlık	çalışma sıcaklığı aralığında betona 1,5 m /
	4,92 ft.'den b rden fazla düşme ±15 KV hava
ESD	deşarjı, ±8 KV letkendeşarj

Gel şen Çevre

SDK	Andro d / IOS
Araç D l	Andro d Stud o / Xcode
	Java / Object ve-C

İlet ş m

Bluetooth	Bluetooth Düşük Enerj (BLE) 5.0
-----------	---------------------------------

Ver Toplama UHF

Motor	İmp nj E710 / R2000'e dayanmaktadır
Anten parametres	Da resel Polar ze Anten (4dB c)
Frekans	920-925 MHz / 902-928 MHz / 865-868 MHz EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C
Protokol	1 W (30 dBm, +5~+30 dBm ayarlanab l r desteğ.) 2 W isteğe bağlı (33 dBm, Lat n Amer ka vb. ç n)
Güç	İmp nj E710 ç p : 30m (İmp nj MR6 et ket , boyut 70 x 15mm) 28 m (İmp nj M750 et ket , boyut 70 x 15 mm) 31m (At en H3 Ant -Metal et ket , boyut 130 x 42mm) İmp nj R2000 ç p : 25m (İmp nj MR6 et ket , boyut 70 x 15mm) 26 m (İmp nj M750 et ket , boyut 70 x 15 mm) 25m (At an H3 Ant -Metal et ket , boyut 130 x 42mm)
Maks mum Okuma Aralığı	
En Hızlı Okuma Oranı	1300+ et ket/sn

* Aralıklar açık havada ve düşük paraz tli ortamlarda, oranlar se laboratuvar ortamında düşük paraz tli ortamlarda ölçüldüğünden et ketlerden ve ortamdan etk len rler.

Barkod Tarama (Ops yonel)

2D Görüntüley c Tarayıcı	İsteğe bağlı
1D Semboloj ler	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2/5, D screte 2/5, Ch nese 2/5,
2D Semboloj ler	Codabar, MSI, RSS,vb. PDF417, M croPDF417, B leş k, RSS, TLC- 39, Datamatrx, QR kodu, M kro QR kodu, Aztec, Max Code; Posta Kodları: US PostNet, US Planet, UK Postal, Austral an Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), vb.