



RFGATE RGR03-EU Masaüstü UHF RFID Okuyucu-USB



RF hava arayüzü protokolü	EPC Sınıf I Gen2, EPC Küresel Düşük Seviye Okuyucu
Phychip PR9200 İçerisi:	PR9200, düşük maliyetle olağanüstü bir performansa sahiptir.
En Yüksek Performanslı Bileşenleri Kullanma:	50mmX50mm Mikroşerit seramik anten kullanılıyor. Solma bölgesi olmayan çalışma etiketi. FT232 USB'yi seri çipe kullanma. Endüstride en istikrarlı iletişimi sağlamak. En yüksek seviyede ve çok düşük sıcaklık kayma katsayısına sahip tüm bileşenler zorlu ortamlarda çalışır.
ReadingTags'in Mükemmel Performansı:	Okuma aralığı 10 cm'den 3 m'ye kadar ayarlanabilir. Frekans 865-868 MHz Sektördeki en yüksek yazma etiketi başarı oranı. Çoklu etiket tanımlama: >50 adet. Okuma hızı: > 50 adet/s.
Daha Fazla Arayüz:	USB VSP Modunu destekler. RS-232 Arayüzünü destekler. 2 GPIO'yu destekler. RSII'yi destekleyin. Wiegand 26 arayüzünü destekler. Wiegand 34 arayüzünü destekler. USB HID'yi destekler. Bağımsız güç kaynağını destekler
Düşük Güç:	Oda sıcaklığında uzun süreli sürekli tam yükte çalışma sırasında ısı oluşmaz. Sürekli Akım< 200mA@3,5V (26 dBm Çıkış). Sürekli Akım< 110mA@3,5V (18 dBm Çıkış).
Mükemmel Tutarlılık:	Bir tasarım tutarlılığı modeli. Her gösterge titizlikle kalibre edilir, tutarlılık sağlanır.
Simple and efficient software interface:	İletişim arayüzü INDYR2000 serimizle uyumludur.
Okuma Aralığı:	10 cm'den 300 cm'ye kadar
Çevre:	Çalışma Sıcaklığı: - 30C +60C Çalışma Nemi: %95
İki kurulum yöntemini destekler:	Masaüstü Okuyucu olarak kullanılabilir. Duvara monte edilebilir, Erişim Kontrolü olarak kullanılabilir.
Renk:	Açık gri Turuncu Siyah.
Boyut:	83x120x15mm

Yenidoğan Merve Mah. Atatürk Cad. No 314 - Sancaktepe - ISTANBUL

Mobile: +90 553 268 6634 / Fax: +90 216 465 9402

www.rfidmarket.com.tr

