



RMM-XS01 Metal Montaj Etiketi



| HAVA ARAYÜZÜ PROTOKOLÜ | ÇALIŞMA FREKANSI | etiket boyutları |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| EPC Global Class1 Gen2 ISO 18000-6C | AB 865-868MHz | 41x18x4,5 mm |

| MEKANİK ÖZELLİKLER | |
|--------------------|--------------|
| Kakma alt tabaka | EVÇİL HAYVAN |
| Bitmiş malzeme | ABS'ler |
| Ağırlık | 9 g / adet |
| Renk | Gri |
| Etiket boyutları | 41x18x4,5 mm |

| ÇEVRE DİRENCİ | |
|-------------------|------------------------------|
| İşletme sıcaklık | - 20°C ~ 85°C / -4°F ~ 185°F |
| Saklama koşulu | +20 / %50 bağıl nemde 1 yıl |
| IP derecelendirme | IP68 |

| ELEKTRİK AL ÖZELLİKLERİ | |
|-------------------------|---|
| Cihaz tipi | Sınıf 1 Nesil 2 pasif UHF RFID aktarıcı |
| Hava arayüzü protokol | EPC Küresel Sınıf1 Gen2 ISO 18000-6C |
| Operasyonel sıklık | AB 865-868MHz |
| IC tipi | Monza R6 |
| Hafıza konfigürasyon | EPC 96 bit; TID 48 bit; Kullanıcı Belleği 0 bit |
| Okuma Aralığı | 3 m'ye kadar metalde |
| Veri saklama | 10 yıldan fazla |
| Okuma yazma Döngü | 100.000 döngü |

