



Metal Üstlü Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Yuvarlak RFID Etiketi

Fonksiyonel özellikler:

RFID Protokolü:	EPC Sınıf1 Gen2, ISO18000-6C
Frekans:	(ABD) 902-928MHz, (AB) 865-868MHz
IC türü:	Alien Higgs-4
Hafıza:	EPC 128 bit, KULLANICI 128 bit, TID64 bit
Yazma Döngüleri :	100.000 kez
İşlevsellik:	Okuma yazma
Veri saklama:	50 Yıla Kadar
Uygulanabilir Yüzey:	Metal Yüzeyler
Okuma Aralığı: (Sabit Okuyucu: ThingMagic FU-M6-E, 36dBm/4W)	250cm - (ABD) 902-928MHz, metal üzerinde; 270cm - (AB) 865-868MHz, metal üzerinde;
Okuma Aralığı: (El Terminali: RFG T9908, R2000, 33dBm/2W)	120cm - (ABD) 902-928MHz, metal üzerinde; 140cm - (AB) 865-868MHz, metal üzerinde;
Garanti:	1 yıl

Fiziksel Özellikler:

Boyut:	D20mm, (Delik: D2mmx2)
Kalınlık:	IC tümseği olmadan 2,1 mm, IC tümseğiyle 2,8 mm
Malzeme:	Yüksek Sıcaklık Malzemesi
Renk:	Siyah
Montaj Yöntemleri:	Yapıştırıcı, Vida
Ağırlık:	1.0g

Çevresel Özellikler:

IP derecelendirme:	IP68
Depolama sıcaklığı:	- 55°C ila +200°C (50 dakika boyunca 280°C, 150 dakika boyunca 250°C)
Çalışma Sıcaklığı:	- 40°C ila +150°C (180°C'de 10 saat çalışma)
Sertifikalar:	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı

Sipariş Bilgisi:

RFG T2019U1	(ABD) 902-928MHz,
RFG T2019E1	(AB) 865-868MHz