

## Teknik Bilgi Formu

### Özellikler

Kullanıma hazır, ışığa dayanıklı, hızlı kuruyan solvent bazlı Pigmentpaste.

### Kullanım Alanları

Mobilya ve iç donanımlarda antika görünümü elde etmek için kullanılır. Özellikle kaba gözenekli mesela dişbudak ve meşe gibi ağaçlarda. Patinalama sayesinde ahşabın gözenek yapısı oldukça beyaz boyanır.

Uygulama talimatları Sistem Bilgilerine "kireçli Meşe" bakın.

### İşleme/Uygulama

Uygulama metotları: Tabanca Balya

### Teknik Bilgiler

Çalışma viskozitesi: kullanıma hazır  
Viskozite: macunumsu

### Kuruma

(20 °C ve 50% göreceli hava nemi)  
Tekrar boyanma: 8 saat

### Temizlik

Kullanımdan hemen sonra aletleri beyaz ispirto ile temizleyin.

### Depolama/Bertaraf

Orijinal ambalajında iyice kapalı serin/don olmayan yerde muhafaza edin. Vernik artıkları özel atık merkezlerine verilmeli. Önerilen Atık kod no 08 01 11: Avrupa atık kataloğuna göre (bölgesel atık imha yeri ile anlaşılmalı).

### Güvenlik Talimatları

Yer altı suları, sular veya kanalizasyona dökülmesine izin vermeyin (WGK 2 su için tehlikeli).

### Sipariş Bilgileri

Artikel numaraları: 6809.00000

Çevre Sorumluluğu Denetimli – Onaylı - Takipli | Çevre ve İnsan Sağlığına Duyarlı Mükemmel Ürünler...



Esentepe Mahallesi Gamas Sanayi Sitesi 2986 Sokak B Blok No:9/A 34265 SULTANGAZİ - İSTANBUL

Tel: +90 212 475 10 92 - 475 12 82 Fax: +90 212 475 08 72 Ticaret Sicil No: 312867 KÜÇÜKKÖY V.D: 544 0008 710

www.kementas.com • www.clou.com.tr • info@kementas.com