



CLOU GENEL BOYA SÖKÜCÜ JEL



2-3 mm kalınlığında uygulayın.



İç ve dış mekan için

Özellikleri:

Yavaş uçucu, organik bazlı çözücüdür.

- Kullanıma hazır,
- Yüksek viskoziteli,
- Klorlu hidrokarbon içermez,
- Hafif kokulu,

Kullanım Alanları:

Ahşap, ahşap esaslı malzemeler, beton, taş, alçı, metal ve solvante dayanıklı diğer yüzeylerden eski boya tabakalarının derinlemesine temizlenmesi için kullanılabilir. Aynı zamanda 2-Kompenantlı boyaları ve dispersiyonu çıkarır.

İşleme/Uygulama:

CLOU GENEL BOYA SÖKÜCÜ'yü kullanmadan önce iyice çalkalayın. Bir fırça ile tok şekilde 2-3 mm kalınlığında yüzeye sürün. İnceltmeyin! 1-2 saat etki ettikten sonra çözölen katmanı bir ıspatula ile kazıyın. Profil ve oymalarda pirinç veya bronz tel fırça kullanın. Aşırı kalın, çok fazla katlarda belki iki kere uygulama gerekebilir. Ardından yüzeyi su ile iyice temizleyin ve kurumaya bırakın. Şişme tehlikesi bulunan ahşap ve ahşap esaslı malzemeler için su yerine CLOU V1 Tiner kullanılması tavsiye edilir.

Aletlerin Temizliği:

İşlemin ardından kullanılan aletleri derhal saf su ile yıkayın.

Depolama:

Kuru ve serin yerde saklayın. Dondan koruyun. Ürünü kullandıktan sonra ambalajın kapağını daima sıkıca kapatın.

Bertaraf:

Boş ambalajları geri dönüşüme veriniz. Sıvı atıkları Sıvı Atık Merkezine veriniz. (ATIK KODU-Nr.08 01 02)

Güvenlik Talimatları:

Kanalizasyon, yüzey suları ve yeraltı sularına ulaşmasına izin vermeyin. (WGK 2)

Uyarılar:

Etki etme süresi boyanın tür ve kalınlığına göre 2 saate kadar sürebilir. Ahşaba etki etme süresi 2 saati geçmemelidir. Süre çok uzarsa, bazı ahşap türlerinde renk değişimi oluşabilir. Ahşap renklendiricileri sökmek için ayrıca CLOU AHŞAP AĞARTICI 2472 kullanılmalıdır. Uygun koruyucu kıyafet giyin. İşleme ve kuruma esnasında ortamı iyice havalandırın. Göz ve cilt ile temasından kaçının. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.