



# CLOU TEZGAH YAĞI

## Su itici özelliğiyle özel yağ ve wax kombinasyonu



1 Lt tek kat yaklaşık 15 m<sup>2</sup> alan yapar.



24-48 saat sonra tekrar uygulama yapılabilir.



### Özellikleri:

Keten tohumu yağı, ayçiçek yağı, soya yağı ve karnauba wax bazlı özel yağ wax kombinasyonu. Ahşabın doğal güzelliğini korur ve harelerini vurgular. Ahşabın derinliklerine nüfuz eder, su ve kire karşı korur, ev kimyasalları ve alkole dirençli yüzey oluşturarak, renksiz ve nefes alabilir bir yüzey koruması sağlar. Kuruduktan sonra DIN EN 71-3 (Çocuk Oyuncağı Güvenliği) ve DIN En 53160 (Tükürük ve Tere Karşı Dayanıklılık) için uygundur.

### Kullanım Alanları:

Ham ahşap yüzeyler içindir. Mutfak tezgahı, oturma ve yemek masaları ve iç mekanda daha çok kullanılan mobilya yüzeyleri için idealdir.

### Malzemeler:

Keten tohumu yağı, ayçiçek yağı, soya yağı ve karnauba balmumu, dearomatize edilmiş beyaz ispirto ve 2-bütanon oksim..

### Teknik Veri:

20 °C'de yoğunluk: yaklaşık 0,881 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)  
Viskozite: Yaklaşık 20 s DIN 4mm kap içinde  
İnceltme: Kullanıma hazır  
Koku: Hafif Kokulu

### Renkler:

Şeffaf

### Ambalaj:

750 ml

### Depolama:

Kuru ve serin yerde saklayın. Dondan koruyun. Orjinal ambalajında en az 5 yıl raf ömrü vardır. Ürünü kullandıktan sonra ambalajın kapağını daima sıkıca kapatın.

### Bertaraf:

Boş ambalajları geri dönüşüme veriniz. Sıvı atıkları Sıvı Atık Merkezine veriniz. (ATIK KODU-Nr.08 01 11)

### Su Tehlike Sınıfı:

WGK 2 (Su için tehlikeli)

### Uyarılar:

Çocukların ulaşamadığı yerlerde saklayınız. İşleme ve kurutma sırasında ortamı havalandırınız. İyi havalandırılmış mekanlarda kullanın. Göz ile temas halinde derhal bol su ile yıkayınız. Tekrarlanan temas kuru ve çatlak cilde yol açabilir. Buharları uyku hali ve baş dönmesine yol açabilir. Ateş kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmeyin. Kanalizasyona dökmeyin. Yanlışlıkla içildiğinde derhal doktora başvurun ve ambalaj veya etiketi gösterin. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

## İŞLEME

### Ön Hazırlık:

Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, kuru, kir, wax ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzeyi 180 kum zımpara ile zımparalayın ve temizleyin.

### İşleme:

(Objenin ısısı > 15 °C, ahşabın nemi 8-12 %)  
Kullanımdan önce iyice çalkalayın. 12 °C altında kullanmayın. Tezgah yağını bir fırça veya temiz pamuklu bir bez ile 1-2 kere ince ve eşit şekilde su yönünde sürün ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Yüzeyde yapışkan yerler oluşmaması için emilmeyen fazla yağı pamuklu bir bez veya CLOU Parlatma Bezi ile alın. İyice havalandırarak 1-2 gün kurumaya bırakın ve tekrar uygulayın. Yüzey artık yağı emmeye kadar işlemi tekrarlayın.

### Tüketim:

Ahşabın emiciliğine bağlı olarak 1 Litre tek kat yaklaşık 15 m<sup>2</sup> alan yapar.

### Kuruma Süresi:

(23 °C ve %50 göreceli hava nemi)  
İyi havalandırma ile 24-48 saat sonra kurur. 10 gün sonra üzerine eşya yüklenebilir. İlk üç günlük kuruma sürecinde tezgah yağı uygulanmış yüzeyi sudan koruyun.

### Aletlerin Temizliği:

Kullanımdan hemen sonra aletleri CLOU Genel Boya Sökücü veya CLOU EV Tiner ile temizleyebilirsiniz.

### Özel Notlar:

Yağ ile kullanılan bezlerin kendi kendine yanma tehlikesi vardır. Bu nedenle kullanımdan sonra bezi suya basınız ve açık halde dışarıda kurutunuz. Ürünün kendisi kendi kendine tutuşmaz.