

EcoTank L6490



VERİ SAYFASI



Bu faks özellikli, çok işlevli A4 yazıcı, kartuş veya toner değiştirme zahmetine girmeden son derece düşük baskı maliyetleri ve yüksek baskı hızları sunar.

Ev ofisler ve küçük işletmeler için tasarlanan, özellik açısından zengin ve faks özellikli A4 yazıcı, sayfa başına son derece düşük maliyet ve ultra yüksek baskı hızları demektir. 250 sayfalık ön kâğıt tepsisi, 6,1 cm LCD dokunmatik ekran ve 35 sayfalık otomatik belge besleyici sayesinde baskıya devam edebilirsiniz.

Daha kısa sürede daha fazlasını yapın

İlk sayfayı 7 saniye gibi kısa bir sürede verebilen bu son derece hızlı ve verimli yazıcıyla ev ofisinizi bir üst seviyeye taşıyın¹.

Özellik açısından zengin A4 EcoTank

Çift taraflı baskı, 250 sayfalık ön kâğıt tepsisi ve 35 sayfalık otomatik belge besleyiciye sahip L6490 ile baskı alın, fotokopi alın, tarayın ve faks çekin. 6,1 cm LCD dokunmatik ekran sayesinde kapsamlı bir özellik yelpazesinde gezinmek kolaydır.

Tasarrufa devam

Sayfa başına inanılmaz düşük bir maliyet sunan bu EcoTank ile her baskıda tasarruf sağlayın. Diğer yazıcıların aksine EcoTank, düşük maliyetli mürekkep şişeleriyle doldurulan büyük mürekkep tankları içerir.

Profesyonel kalitede baskı

EcoTank 112 mürekkep serisi, lekelerle, suya ve fosforlu kaleme dayanıklı baskılar için tüm pigmentli mürekkepleri içerir. Bir yedek mürekkep setinden 7.500 sayfaya kadar siyah ve 6.000 sayfaya kadar renkli baskı üretebilirsiniz²

Hemen her yerde baskı alın

Wi-Fi ve Wi-Fi Direct ile Epson iPrint ve Akıllı Panel uygulamalarını kullanarak yazdırılacak olan belgeleri akıllı cihazlara gönderebilirsiniz³.

Kullanımı kolay ve güvenilir

Ağız kapaman, sezgisel ve elleri kirletmeyen mürekkep şişeleri ile mürekkep tanklarını doldurmak oldukça kolaydır. Epson'un benzersiz Isısız PrecisionCore Teknolojisi daha fazla güvenilirlik, daha az kesinti süresi ve daha az çevresel etki sağlar. Isınma süresi yoktur, böylece ilk sayfa daha az güç kullanılarak hızla yazdırılır.

TEMEL ÖZELLİKLER

- **Ultra yüksek baskı hızları**
17 ipm'ye kadar⁴
- **Sayfa başına ultra düşük maliyet**
Ekonomik mürekkep tankı sistemi
- **Kullanımı kolay ön mürekkep tankı**
Gelişmiş mürekkep şişeleriyle sorunsuz doldurmanın keyfini çıkarın
- **Mobil baskı ve bağlanabilirlik**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet ve ücretsiz mobil baskı uygulamaları³
- **Kurumlar için tasarlanmıştır**
Faks özellikli A4 çok işlevli yazıcı, 250 sayfalık ön tepsisi, 35 sayfalık ADF

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ

Baskı Yöntemi	PrecisionCore™ Baskı Kafası
Asgari damlacık boyutu	3,3 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle
Mürekkep teknolojisi	Pigmentli mürekkep
Baskı çözünürlüğü	4.800 x 1.200 İnç başına nokta

BASKI

Renk Sayısı	4 renkli
Baskı hızı ISO/IEC 24734	17 Sayfa/dk. Tek renkli, 9,5 Sayfa/dk. Colour
Maksimum Baskı Hızı	23 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt), 37 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt)
Yazdırma yapılacak kaynak	PC, MAC, Mobile Device
Renkler	Siyah [Pigment], Cyan [Pigment], Sarı [Pigment], Macenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Yazdırma hızları konusunda ayrıntılı bilgi almak için lütfen http://www.epson.eu/testing adresini ziyaret edin.	

TARAMA

Tarayıcı Türü	Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS)
---------------	-----------------------------------

FAKS

Faks hızlı arama tuşları (maks)	100 ad ve numara
Sayfa belleği	180 sayfaya kadar (ITU-T Tablo No.1)
Faks işlevleri	PC'den faks gönderme, Otomatik Yeniden Arama, Adres Defteri, Yayın Faksı, Fax Preview, Polling Reception

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI

Kağıt tepsisi sayısı	1
Kağıt Formatları	9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal, No. 10 (zarf), DL (zarf), C6 (zarf), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Kullanıcı tanımlı
Çift taraflı	Evet
Otomatik belge besleyici	35 Sayfa
Paper Tray Capacity	250 Sayfa Standart
Ortam İşleme	Otomatik dubleks (A4, düz kağıt)

GENEL

Enerji tüketimi	12 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 0,9 W (uyku modu), 5,3 W Hazır, 0,3 W (kapalı), TEC 0,14 kWh/week
Ürün boyutları	346 x 375 x 347 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	7,3 kg
Gürültü düzeyi	5,1 B (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile - 38 dB (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile
Uyumlu İşletim Sistemleri	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Sürüm
WLAN güvenilirliği	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint

DIĞER

Garanti	12 Aylar servis merkezinde, 100.000 Sayfa İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	---

LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	C11CJ88403
Barkod	8715946689241
Menşé Ülke	Filipinler



Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EcoTank L6490

TESLİMAT İÇERİĞİ

- Garanti belgesi
- Ana cihaz (ünite)
- Güç kablosu
- Talimat
- 1 mürekkep seti (1x 127ml BK, 3x 70ml CMY) + Ekstra Siyah
- Sürücü ve yardım programı (CD)

MÜREKKEP ŞİŞESİ UYUMLULUĞU

●	112	
●	112	
●	112	
●	112	

MÜREKKEP ŞİŞESİ VERİMLİLİĞİ VERİLERİ



Included	13.300 Sayfalar*	5.200 Sayfalar*
Replacement	7.500 Sayfalar*	6.000 Sayfalar*

* ISO/IEC 24711/24712 veya ISO/IEC 29102/29103'e dayalı yaklaşık sayfa verimlidir. Gerçek verim basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi edinmek için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin.

1. İlk Çıkış Süresi (FPOT) ölçüm yöntemi: ISO/IEC17629 Ofis Kategorisi Testi; A4 kağıt boyutu. Microsoft Word, Microsoft Excel ve PDF dosya setleri (her sette 4 sayfa bulunur) sürekli basılır. Ölçüm ilk dört adet tek taraflı baskının yazıcıdan çıkış süresi ortalamasına dayanır. Ölçüm, yazdırma düğmesine basıldığında başlar ve setin ilk sayfası çıktığında biter.

2. Belirtilen verimlilik, mürekkep şişesi değişimini temel alan ISO/IEC 24712'de sunulan test modelleri baskı simülasyonundan alınan Epson orijinal metodolojisi baz alınarak tahmin edilmiştir. Belirtilen verimlilik ISO/IEC 24711'e dayalı DEĞİLDİR. Belirtilen verimlilik; baskısını aldığınız görüntülere, kullandığınız kağıt türüne, baskı sıklığına ve sıcaklık gibi çevresel koşullara göre değişebilir. İlk yazıcı ayarı sırasında, baskı kafası nozüllerini doldurmak için belli bir sayıda mürekkep kullanılır, bu nedenle ürünle birlikte gelen ilk setin verimliliği daha düşük olabilir.

3. Kablosuz internet bağlantısı gerekir. Daha fazla bilgi, desteklenen diller ve cihazlar için lütfen www.epsonconnect.eu adresini ziyaret edin

4. Varsayılan tek taraflı baskı için Ofis Kategorisi Testi'nden ESAT ortalamasını gösteren ISO/IEC 24734'e göre tespit edilmiştir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu/testing adresini ziyaret edin.

5.

6. UYARI: Parlak fotoğraf kağıdı üzerine baskı yaparken mürekkep kuruma süresi önemli ölçüde uzar. Kuruma süresi nem, sıcaklık ve diğer koşullara da bağlıdır. Mürekkep tamamen kuruyana kadar baskı yapılan tarafa dokunmayın. Cildinizdeki nem ve yağlar da baskı kalitesini etkileyebilir. Kuruduktan sonra bile baskı yapılan kağıdın yüzeyini ovalamaktan veya çizmekten kaçınınız. Fotoğraf baskısı için Mat Fotoğraf kağıdı önerilir

EPSON®