

Termal Fiş Yazıcı

XP-Q810S

- 200, 260 mm/sn daha az gürültü, yüksek hızlı baskı
- Küçük boyut ve düşük güç tüketimi
- Duvara asma desteği
- Sıra numarası fonksiyonu desteği
- IAP çevrimiçi yükseltme desteği



www.xprintertech.com

Baskı Metodu	Direkt Termal	
Kağıt Genişliği	79.5±0.5 mm / φ 80 mm	
Baskı Genişliği	72 mm	
Satır Kapasitesi	576 nokta/satır veya 512 nokta/	
Baskı Hızı	200mm/s	260mm/s
Arayüz	USB / USB+Seri / USB+Ethernet / (Opsiyonel: Bluetooth/Wifi)	USB+Seri+Ethernet (Opsiyonel: Bluetooth/Wifi)
Satır Boşluğu	3.75 mm (Ayarlanabilir)	
Karakter boyutu	ANK, Font A: 1.5x3.0mm(12x24 nokta) Font B: 1.1x2.1mm (9x17 nokta)) Simplified/Traditional Chinese: 3.0x3.0mm (24x24 nokta)	
Eklenti Karakter	PC347 (Standard Europe) Katakana, PC850 (Multilingual) , PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic) , West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic#2), PC852 (Latin2) PC858, IranII, Latvian, Arabic, PT151 (1251)	
1D Barkod	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128	
2D Barkod	QR Kod: Ethernet / USB+Ethernet	QR Kod / PDF417
Giriş Arabelleği	128 Kbyte: USB+Seri / USB / USB+Bluetooth/USB+WiFi 256 Kbyte: Lan / USB+Ethernet / USB+Seri+Ethernet	
NV Flash	256 Kbyte	
Güç Adaptörü	Giriş: AC 100V/240V, 50~60Hz; Çıkış: 24V/2.5A	
Yazıcı Girişi	DC 24V/2.5A	
Para Çekmecesi	DC 24V/1A	
Ağırlık	0.87 KG	
Boyutlar	180*145*130mm (DxGxY)	
Çalışma Sıcaklığı	Sıcaklık (0~45°C) nem(10~80%)	
Saklama Sıcaklığı	Sıcaklık(-10~60°C) nem(10~90%)	
Otomatik Kesici	Kısmi	
Kesici Ömrü	15 milyon kesme	
Yazıcı Kafası Ömrü	150KM	
Emülasyon	ESC / POS	
Sürücü	Windows / Linux / Mac OS / Android	