

16 lt Mini-Boylar Veri Sayfası

Ürün Açıklama Tablosu

Ürün Adı	16 lt Mini-Boylar
Kapasite	16 lt/dak ΔT 34 °C (16 °C/50 °C)

Açıklama Tablosu

Bağlantı Standardı	Boya Yapışması	Boya Kalınlığı	Renk Tonu	Boya Türü	Gövde Kalınlığı	Gövde Malzemesi
ANSI B 16.9	4-5 B	80 μ m	RAL 5003	Toz Boya	2mm	Karbon Çelik ST37

Kaynak İşlemleri Açıklama Tablosu

Kaynak & Elektrot Verileri				Standart
Bakır Boru - Bakır	Bakır Boru - Kaplin	Kaplin - Gövde	Kapak - Gövde	ASME sec.IX
Bakır + Bakır	Bakır + Karbon çelik	Karbon çelik	Karbon çelik	
Soket	Soket	Tek oluk+ kaynak		
L-CuP6/CP203	L-CUZn40	Argon Kaynaklı		



Kullanım Sıcak Su Kapasitesi

16 lt/dak

Kullanım Suyu Giriş Sıcaklığı

16 °C

Kullanım Suyu Çıkış Sıcaklığı

50 °C

Kullanım Suyu Bağlantı Çapı

½"

Kazan Suyu Bağlantı Çapı

1"

Kazan Suyu Giriş Sıcaklığı

80 °C

Kazan Suyu Çıkış Sıcaklığı

60 °C

