Accessories
Aksesuarlar

Click the product code for details.
Detaylar için ürün koduna tıklayın.

Rotalock Valves | Rotalok Vanaları

Order No	Model	Rotalock Connection	Inlet Connection	Service Connection	Body [mm]	Working Pressure
C0	RV.45B-1/2X	Rot. 3/4"	1/2" ODS	2x 1/4" SAE	20	45 Bar
C1	RV.45B-1/4	Rot. 1"	1/4" ODS	2x 1/4" SAE	20	45 Bar
C2	RV.45B-3/8	Rot. 1"	3/8" ODS	2x 1/4" SAE	20	45 Bar
C3	RV.45B-1/2	Rot. 1"	1/2" ODS	2x 1/4" SAE	20	45 Bar
C4	RV.45B-5/8	Rot. 1"	5/8" ODS	2x 1/4" SAE	20	45 Bar
C17	RV.45B-5/8X	Rot. 1 1/4"	5/8" ODS	2x 1/4" SAE	22	45 Bar
C5	RV.45B-3/4	Rot. 1 1/4"	3/4" ODS	2x 1/4" SAE	22	45 Bar
C6	RV.45B-7/8	Rot. 1 1/4"	7/8" ODS	2x 1/4" SAE	22	45 Bar
C16	RV.45B-1 1/8X	Rot. 1 1/4"	1 1/8" ODS	2x 1/4" SAE	22	45 Bar
C7	RV.45B-1 1/8	Rot. 1 3/4"	1 1/8" ODS	2x 1/4" SAE	30	45 Bar
C8	RV.45B-1 3/8	Rot. 1 3/4"	1 3/8" ODS	2x 1/4" SAE	30	45 Bar
C11	RV.45B-1 5/8X	Rot. 1 3/4"	42 ODS	2x 1/4" SAE	30	45 Bar
C9	RV.45B-1 5/8	Rot. 2 1/4"	42 ODS	2x 1/4" SAE	50	45 Bar
C10	RV.45B-2 1/8	Rot. 2 1/4"	2 1/8" ODS	2x 1/4" SAE	50	45 Bar
C15	RV.45B-1/4S	Rot. 1"	1/4" SAE	2x 1/4" SAE	20	45 Bar
C12	RV.45B-3/8S	Rot. 1"	3/8" SAE	2x 1/4" SAE	20	45 Bar
C13	RV.45B-1/2S	Rot. 1"	1/2" SAE	2x 1/4" SAE	20	45 Bar
C14	RV.45B-5/8S	Rot. 1"	5/8" SAE	2x 1/4" SAE	20	45 Bar

Cast Iron Stop Valves | Dökme Demir Stop Vanaları

Order No	Model	Lenght [mm]	Inlet Connection	Service Connection	Working Pressure
D1	CV.45B-54	292	2 1/8" ODS	2x 1/4" NPT	45 Bar
D2	CV.45B-66	292	2 5/8" ODS	2x 1/4" NPT	45 Bar
D3	CV.45B-66x	380	2 5/8" ODS	2x 1/4" NPT	45 Bar
D4	CV.45B-80	380	3 1/8" ODS	2x 1/4" NPT	45 Bar
D5	CV.45B-92	380	3 5/8" ODS	2x 1/4" NPT	45 Bar
D6	CV.45B-102	412	4" ODS	2x 1/4" NPT	45 Bar

Flange Connections | Flanş Bağlantıları

Order No	Model	Flange Diameter [Ø]	Screw Connection	Inlet Connection	Klinger Gasget	Working Pressure
E1	FLC.033B.101	115,0	6xM12	2 1/8" ODS	108.071.059.000.K01	33 Bar
E2	FLC.033B.102	131,5	6xM12	2 5/8" ODS	108.084.072.000.K01	33 Bar
E3	FLC.033B.103	166,5	6xM14	3" ODS	108.105.085.000.K01	33 Bar
E4	FLC.033B.104	166,5	6xM14	3 1/8" ODS	108.105.085.000.K01	33 Bar
E5	FLC.033B.105	195,0	6xM16	3 5/8" ODS	108.117.098.000.K01	33 Bar
E6	FLC.033B.106	200,0	8xM16	4" ODS	108.125.108.000.K01	33 Bar
E7	FLC.033B.107	230,0	8xM16	4 1/2" ODS	108.142.123.000.K01	33 Bar

Sight Glasses | Gözetleme Camları

Order No	Quantity x Model	Connection	Maximum Allowable Pressure [PS]	Allowable Temperature [TS]
H20	1x SW36	1 1/8"-18 UNEF	50 bar	-20°C / 130°C
H21	2x SW36			
H22	3x SW36			
H30	1x SW38	1 1/8"-18 UNEF	130 bar	-20°C / 130°C
H31	2x SW38		97,5 bar	-40°C / -20°C
H32	3x SW38			
H50	1x SW50	M26x1,5	140 bar	-20°C / 150°C
H51	2x SW50		105 bar	-40°C / -20°C
H52	3x SW50			

Order No	Quantity x Model	Connection	Maximum Allowable Pressure [PS]	Allowable Temperature [TS]
H4	1x SG134	Rot. 1 3/4"	45 bar	-20°C / 130°C
H5	2x SG134		33 bar	-40°C / -20°C
H6	3x SG134			

[1] Sight Glass — Gözetleme Camı
[2] Float Ball — Top
[3] HNBR O-Ring — HNBR O-Ring
[4] Welding Conn. — Kaynak Bağlantısı

[1] Prism Sight Glass — Prizma Gözetleme Camı
[2] Metal O-Ring — Metal O-Ring
[3] Welding Conn. — Kaynak Bağlantısı

[1] Rotalock Conn. — Rotalok Bağlantı
[2] Sight Glass — Gözetleme Camı
[3] Float Ball — Top
[4] Teflon Gasket — Teflon Conta
[5] Cage — Kafes
[6] Rot. Connection — Rot. Bağlantısı

info@gvn.com.tr