

Refrigerant	Model	OS.C.45B.16.1	OS.C.45B.22.1	OS.C.45B.28.1	OS.C.45B.35.1	OS.C.45B.42.1	OS.C.45B.54.1	OS.C.45B.66.1	OS.C.45B.80.1
		OS.CR.45B.16.1	OS.CR.45B.22.1	OS.CR.45B.28.1	OS.CR.45B.35.1	OS.CR.45B.42.1	OS.CR.45B.54.1	OS.CR.45B.66.1	OS.CR.45B.80.1
	In & Out	5/8"	7/8"	1-1/8"	1-3/8"	1-5/8"	2-1/8"	2-5/8"	3-1/8"
	Temp °C	kW @ 40°C Condensing 0°C Superheat 0°C Subcooling							
R-134a	5	19,8	27,5	49,5	78,8	129,0	175,8	293,7	499,3
	-10	11,0	15,3	27,5	43,8	71,5	97,5	162,9	276,8
	-25	5,5	7,7	13,7	21,9	35,8	48,8	81,5	138,5
	-40	2,8	3,8	6,9	10,5	18,0	24,5	41,0	69,6
R-22	5	30,8	42,8	77,0	117,1	200,4	273,1	456,4	775,9
	-10	18,6	25,9	46,5	70,8	121,1	165,2	276,0	469,2
	-25	9,9	13,8	24,9	37,9	64,9	88,4	147,8	251,2
	-40	5,3	7,4	13,2	20,2	34,5	46,9	78,4	133,4
R-404A R-407F	5	31,4	43,7	78,5	119,4	204,4	278,7	465,6	791,6
	-10	18,2	25,3	45,5	69,2	118,4	161,5	269,9	458,7
	-25	9,4	13,1	23,7	36,0	61,6	84,0	140,3	238,4
	-40	4,8	6,6	11,9	18,1	31,1	42,3	70,8	120,3
R-410A	5	44,6	62,2	111,9	170,1	291,2	396,9	663,2	1127,4
	-10	27,0	37,6	67,5	102,7	175,8	239,6	400,3	680,5
	-25	14,4	20,1	36,2	55,0	94,2	128,4	214,5	364,6
	-40	7,7	10,7	19,2	29,3	50,1	68,3	114,0	193,9
R-407C	5	32,2	44,7	80,5	122,4	209,5	285,6	477,2	811,2
	-10	18,7	26,0	46,9	71,2	121,9	166,1	277,6	471,8
	-25	9,8	13,6	24,4	37,0	63,4	86,5	144,6	245,8
	-40	4,9	6,9	12,4	18,8	32,2	43,9	73,2	124,5
kW @ 40°C Condensing 6°C Superheat 0°C Subcooling									
R-717 NH3	5	34,9	48,7	87,6	133,2	228,0	310,8	519,2	882,6
	-10	20,4	28,3	50,9	77,4	132,6	180,7	302,0	513,4
	-25	10,4	14,5	26,1	39,7	67,9	92,5	154,6	262,9
	-40	5,1	7,2	12,8	19,5	33,3	45,5	76,0	129,1
kW @ -5°C Condensing 6°C Superheat 0°C Subcooling									
R-744 CO2 Subcritical [45 bar max]	5	107,8	150,0	269,9	410,4	702,4	957,4	1599,7	2719,5
	-10	71,3	99,2	178,5	271,5	464,8	633,6	1058,5	1799,5
	-25	42,8	59,4	107,0	162,5	278,3	379,3	633,8	1077,5
	-40	25,7	35,8	64,4	97,9	167,6	228,5	381,7	648,9

FK STANDARD FILTER KITS - COALESCENT OIL SEPARATORS

STANDART FİLTRELER - FİLTRELİ YAĞ AYIRICILAR

Model	Dimensions [mm]			Model	Model	Model	Model	Model
	Ø D	D1	L					
FK.40.1	40	23,5	128	OS.C.45B.16.1	OS.CR.45B.16.1	-	-	-
				OS.C.45B.22.1	OS.CR.45B.22.1	-	OS.C.130B.09.1	-
FK.65.1	69	49	238	OS.C.45B.28.1	OS.CR.45B.28.1	OS.C.60B.35.1	OS.C.130B.28.1	OS.CR.130B.28.1
				OS.C.45B.35.1	OS.CR.45B.35.1	-	-	-
FK.98.1	115	69,5	357	OS.C.45B.42.1	OS.CR.45B.42.1	OS.C.60B.54.1	OS.C.130B.35.1	OS.CR.130B.35.1
				OS.C.45B.54.1	OS.CR.45B.54.1	-	-	-
FK.145.1	151,5	94,5	410	OS.C.45B.66.1	OS.CR.45B.66.1	-	OS.C.130B.54.1	OS.CR.130B.54.1
FK.230.1	237	188	412	OS.C.45B.80.1	OS.CR.45B.80.1	-	-	-

