

Zoccoli per Relè Tipo ZVE

Zoccoli per Relè Octal e Undecal




Zoccolo con terminali a vite per rele Octal e Undecal (tipo C42 & C43). Fissaggio a pannello o su barra Omega DIN-46377. Terminali a morsetto con viti imperdibili. Ingombro laterale ridotto per uno sfruttamento ottimale della barra DIN. Morsetti protetti contro contatti accidentali e con grado di protezione IP20.

Caratteristiche Tecniche

Portata nominale		10A - 400V AC
Resistenza d'isolamento		> 1.000 Mohm
Rigidità dielettrica		3 KV AC
Campo di temperature ambiente		- 40... + 70°C
Coppia massima		0,8 Nm
Massima sezione dei cavi		2x2,5 mmq (2x14 AWG)
Dimensioni		65x38x27h mm
Materiale dei terminali		ottone nichelato
Materiale del corpo		PA66
Autoestiguenza	(UL 94)	V2
Grado di protezione	(EN 60529)	IP 20

ZVE8 - Octal



ZVE11 - Undecal



Zoccoli per Relè Tipo ZVE

Accessori e Dati

Accessori Disponibili		
	Tipo	
Molla di ritenuta (metallica)		MBOU

Approvazioni e conformità :



Compatibilità ambientale
(Direttiva 2011/65/UE)

