

Katlandığında
7cm



handy
BOARD

- Katlandığında 7 cm yükseklikle en dar alanlara yerleştirebilirsiniz.
- Denge çubuğu ile, maksimum denge imkanı sağlar.
- Kolay ayarlanabilir yükseklik tertibatı (max 90 cm).
- 36x110 cm geniş ütüleme yüzeyi.
- Elektrostatik toz boyalı özelliği ile paslanmaya karşı dirençli.
- Özel logolu dokuma kumaş, 6 mm sünger desteği.
- 230°C ısıya dayanıklı (Alev almaz) kumaş.
- Tüm ütülere uyumlu, ütü yerleştirme platformu.



Mutluluk
Bulaşıcıdır

f @ t v gazzellamcom

➤ Kullanma Kılavuzu
Arka Sayfadadır! ➤



SM GZM 700 HB
KULLANMA KILAVUZU

Ütü Masasının Kurulması ve Kullanımı

- 1-) Ütü masasını eğimli veya kaygan olmayan yere kurunuz. İş emniyeti bakımından zemin elektrik ve ısı direnci yüksek yalıtkan bir malzeme olmasına dikkat ediniz.
- 2-) Sağ elinizle ayar kolunu yukarı doğru itiniz ve istediğiniz çalışma yüksekliğine kadar ütü masasını yukarı doğru kaldırınız,
- 3-) Ayar kolunu bırakarak çocuk emniyet kilidini sıkışık konuma getiriniz.
- 4-) Ütü yerleştirme platformuna buhar jeneratörlü ütünüzü yerleştirebilirsiniz
- 5-) Ütü yerleştirme platformunun üzerinde yer alan koruyucuların üzerine klasik el ütünüzü yerleştirebilirsiniz.

Güvenlik İkazları

- Ütü masası kurulu iken çocukların yaklaşmasına izin vermeyiniz.
- Ütü Masası Bezi özel dokuma %100 polyesterden imal edilmiştir. 230°C ısıya dayanıklıdır. Termostat ya da rezistans arızası olan ütülerden kaynaklanan 230°C üzerindeki yüksek ısılarda bez eriyebilir. (Alev Almaz)

Kullanım Sonrası (İşiniz bittikten sonra, öncelikle;)

- 1-) Ütü masasının üzerindeki ütüyü kaldırınız.
- 2-) Ütü masasının ayar koluna basarak, yüksekliğini azaltarak tam kapanmasını sağlayınız.
- 3-) Ütü masasını yatay ya da dik vaziyette uygun bir yere kaldırabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliyede Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Taşıma işlemini koli üzerindeki uyarıları dikkate alarak orijinal ambalajı ile yapınız. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (nem, su, darbe vs.) etkenlerden koruyunuz.

Periyodik Bakım ve Temizleme

Periyodik bakım yapmanıza gerek yoktur. Ütülemeden sonra buhar geçirgenliği nedeniyle gövde altında oluşan su damlacıklarını kuru bezle silerek yada havadar bir yerde kurutarak kaldırınız. Hem paslanma önlenmiş olur hem de ürün ömrü uzatılmış olur.

