Filtre Değişim Kılavuzu

Purefer inline filtre seti ve Pentair TLC-75 membran için adım adım değişim



1. Filtre Sırası (suyun geçiş yönü)

1	›	2	›	3	›	4	›	5	›	6
K14-PP-WW PP tortu filtresi		**K14-GT-WW** Aktif karbon		**K14-BF-WW** Blockfree aktif karbon		**TLC-75** Pentair RO membran		**K12-GT-WW** Son karbon (tat-koku)		**B12** Alkali / mineral filtre

Cihazınızdaki yerleşim farklıysa, sökmeden önce her filtrenin hortumuna yer etiketi yapıştırın ve yeni filtreyi aynı yere takın.

2. Filtre Yönü — FLOW Oku

ÇIKIŞ ◀ FLOW GİRİŞ

Filtre üzerindeki ◀ **FLOW** oku **suyun aktığı yönü** gösterir. Okun **kuyruk ucu** suyun geldiği hortuma (giriş), **sivri ucu** bir sonraki aşamaya giden hortuma (çıkış) bağlanır. **Ters takılan filtre verimli çalışmaz.** Membranda giriş tarafı yuvasındaki *Feed Water* yazısıyla gösterilir.

3. Değişim Adımları

1. Cihazın **su giriş vanasını** ve **tank vanasını** kapatın. Cihazda pompa varsa fişini çekin.
2. Sistemdeki basıncı almak için **arıtma musluğunu açın** ve su akışı bitene kadar açık tutun.
3. Altına havlu serin. Hızlı bağlantı ağzındaki halkayı içe bastırarak hortumu çekip çıkarın.
4. Eski filtreyi klipsinden çıkarın. Yenisini **FLOW oku doğru yöne bakacak şekilde** yerleştirin.
5. Hortumları sonuna kadar itin (yaklaşık 1,5 cm) ve hafifçe geri çekerek oturduğunu kontrol edin. Varsa emniyet klipslerini takın.
6. **Membran:** Membran yuvasının kapağını açın. Eski membranı pense ile çekip çıkarın. Yeni membranı ambalajından çıkarıp **O-ring tarafı önde** olacak şekilde yuvaya sonuna kadar itin, ardından kapağı kapatın.
7. Giriş vanasını açın. Tank vanası kapalıyken bütün bağlantıları sızıntıya karşı kontrol edin.

4. Devreye Alma

1. Tank vanasını açın ve tankın dolmasını bekleyin.
2. **İlk dolan tankı içmeyin.** Musluktan tamamen boşaltın. Membran değiştirildiyse aynısını **ikinci tankta da** yapın.
3. Sudaki ilk bulanıklık ve kabarcık hava kaynaklıdır, birkaç kullanımda geçer.
4. Bir gün sonra bağlantıları yeniden kontrol edin.

Dikkat: Değişime başlamadan önce cihazın elektriğini kesin. Filtreleri yalnız soğuk su hattında kullanın (4,4–37,8 °C). Mikrobiyolojik olarak güvenli olmayan veya kaynağı bilinmeyen sularda dezenfeksiyon yapmadan kullanmayın. Kurulum ve değişimin yetkili servisçe yapılması önerilir.

5. Önerilen Değişim Süreleri

Filtre	Önerilen süre	Filtre	Önerilen süre
1 – K14-PP-WW (tortu)	6 ay	4 – TLC-75 membran	2–3 yıl
2 – K14-GT-WW (karbon)	6 ay	5 – K12-GT-WW (son karbon)	12 ay
3 – K14-BF-WW (blockfree karbon)	6 ay	6 – B12 alkali filtre	12 ay

Bu süreler genel önerilerdir. Su kalitesine ve kullanım miktarına göre kısalabilir. Debi düşerse ya da tat veya koku değişirse filtreleri süresi dolmadan değiştirin.

AQUA BELLA | www.aquabella.com.tr | info@aquabella.com.tr | +90 216 606 44 72 | +90 850 302 27 82
Fatih Mah. İmamı Azam Cad. No:33/A, Pendik / İstanbul