

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Model	XTR IR 50M
Ürün grubu Product Group	Gece Görüş Spot Night Vision Spot
IR LED Lens Açıları IR LED Lens Angles	60°(Ayarlanabilir)
LED Dalga Boyu Wavelength of LED	830-940 Nanometre 830-940 Nanometers
LED Şiddet Ayarı LED Intensity	Sabit Stable
Aydınlatma Mesafesi Lighting Range	50 Metre 50 Meters
Güç Girişi Power Supply	12V - 24V DC - 220V AC (Talebe göre)
Güç Tüketimi Power Consumption	15 Watt
Otomatik Sıcaklık Kontrol Auto Temperature Control	Alüminyum Soğutuculu PCB Aluminium Cooling PCB
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	-40°C ~ +60°C
Gece - Gündüz Ayarı Day-Night Setting	24 Saat / LDR / Otomatik 24 Hours / LDR / Automatic
Koruma Sınıfı Protection Class	Tüm markalara tam uyum Full compatibility of all brand
Ürün Hammaddesi Material of Product	Alüminyum Aluminium
Ayak Hammaddesi Material of Leg	Alüminyum Aluminium
Ayak Yük Kapasitesi Carrying Cap. of Leg	10 kg
Ağırlık Weight	1.5 kg
En x Boy x Yükseklik Width x Length x Height	135mm x 150mm x 245mm
Pencere Alanı Camera Montage Area	100mm x 120mm
Çalışma Nem Ortamı Operating Environment	<90% RH
Uygun kameralar Suitable Cameras	Tüm markalara tam uyum Compatible to All Cameras
Aleve Dayanıklılık Flame Proof	Alev Yürütmezlik Özelliği Does not Conduct Flame
Çalışma Ömrü Operating Life	50.000 Saat 50.000 Hour
Kalite Belgeleri Quality Certificates	CE

