

DEMONTAJ PARÇASI



Teknik Özellikler

- Anma Çapı : DN80 - DN2200
- Bağlantı: Flanşlı
- Anma Basıncı: PN10-PN16
- Gövde Malzeme Alternatifleri: Sfero Döküm GJS400
- Sıcaklık Aralığı: Malzeme yapısına göre -10°Cden +80°Cye kadar.
- Boya Kaplama: Termoplastik, Elektrostatik

Demontaj parçası değişen montaj büyüklüğü nedeniyle vanaların montaj ve demontajında kolaylık sağlayan ekipmanlardır.

PN 10 FLANŞ

DN	Y	ØD	ØD2	ØD1	L
80	19	200	80	160	180
100	19	220	100	180	200
125	19	250	125	210	200
150	19	285	150	240	200
200	20	340	195	295	200
250	22	395	250	350	220
300	24,5	445	296	400	220
350	24,5	505	350	460	230
400	24,5	565	400	515	230
450	25,5	615	450	565	240
500	26,5	670	500	620	260
600	30	780	597	725	260
700	32,5	895	696	840	260

DN	Y	ØD	ØD2	ØD1	L
800	35	1015	800	950	290
900	37,5	1122	900	1050	290
1000	40	1230	1000	1160	290
1100	42,5	1340	1100	1270	290
1200	45	1455	1193	1380	320
1300	45	1585	1300	1490	320
1400	46	1675	1390	1590	330
1500	47,5	1785	1500	1700	330
1600	49	1915	1585	1820	360
1700	52	2015	1700	1920	360
1800	52	2115	1800	2020	360
2000	55	2325	1985	2230	390
2200	65	2555	2138	2440	450