

SÜRGÜLÜ VANA



Ana Özellikler

- ATLAS, farklı uygulamalar için yüksek kaliteli sürgülü vanalar üretir ve özelleştirir. Bu vanalar esas olarak sıvı akışını durdurmak ve başlatmak için kullanılır. Düz akışkan akışı gerektiğinde veya minimum akış kısıtlaması gerektiğinde kullanılırlar. Çoğu uygulamada, bu vanalar tam açık ya da tam kapalı konumdadır.
- Sürgülü vana tamamen açıldığında, disk tamamen çıkarılır. Bu, sürgülü vanadan geçen sıvı için engelsiz bir akış alanı bırakacaktır. Herhangi bir engel olmayacak, böylece düşük sürtünme kaybı sağlanacaktır. Bu tip vana, farklı sıvı türlerinde kullanışlıdır ve kapatıldığında sabit bir sızdırmazlık sağlar.
- Tüm sıvı akışı ihtiyaçlarınız için en verimli sürgülü vanaları yapmak için kendi özgün ATLAS tasarımımıza güvenebilirsiniz.

- PN6/ PN10/ PN16/ PN25
- DN50....DN300
- EN GJS400 Malzeme
- Termoplastik Kaplamalı (WRASS)
- Koltuk Malzemesi EPDM (WRASS)

Tip	D [mm]	Uzunluk [mm]	Yükseklik [mm]
DN 50	165	150	200
DN 65	185	170	225
DN 80	200	180	256
DN 100	220	180	285
DN 125	250	200	330
DN 150	285	210	375
DN 200	340	230	470
DN 250	395	250	650
DN 300	445	270	720