LA NOSTRA STORIA

COFFEE

Gtech

Ürün Kataloğu ve Liste Fiyatları

2025-2027 | Liste fiyatları

Fiyatlar kaynak para birimiyle gösterilmiştir.

KDV dahil değildir. Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

www.lanostrastoriacoffee.com

Düzenleme: 06.11.2026

DKP Kasa Şişe Soğutuclar

Genel Özellikler

Dayanıklı boyalı kasa
Yüksekliği ayarlanabilir 2 katlı paslanmaz raf sistemi
Led aydınlatma ile enerji tasarrufu
Güçlendirilmiş soğutucu fan
Çift cam sistemi ısı muhafazası
Dijital termostat kontrolü
Otomatik Defrost



SC-228F



SC-338F

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	capacity	mm	W		KG	$
SC-118F	Şişe Soğutucu - Tek Kapılı	118 Lt	500x500x840	135	220	41	1.150
SC-228F	Şişe Soğutucu - 2 Kapılı	228 Lt.	900x500x840	175	220	54	1.300
SC-338F	Şişe Soğutucu - 3 Kapılı	338 Lt.	1340x500x840	190	220	74	1.500
SC-228YF	Şişe Soğutucu - 2 Kayar Kapılı	228 Lt.	900x500x840	175	220	54	1.400
SC-338YF	Şişe Soğutucu - 3 Kayar Kapılı	338 Lt.	1340x500x840	190	220	74	1.650

Paslanmaz Çelik Kasa Şişe Soğutuclar

Genel Özellikler

Dayanıklı paslanmaz çelik kasa
Yüksekliği ayarlanabilir 2 katlı paslanmaz raf sistemi
Led aydınlatma ile enerji tasarrufu
Güçlendirilmiş soğutucu fan
Çift cam sistemi ısı muhafazası
Dijital termostat kontrolü
Otomatik Defrost



SC-228YF-S

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	capacity	mm	W		KG	$
SC-118F-S	Şişe Soğutucu - Tek Kapılı	118 Lt	500x500x840	135	220	41	1.320
SC-228F-S	Şişe Soğutucu - 2 Kapılı	228 Lt.	900x500x840	175	220	54	1.440
SC-338F-S	Şişe Soğutucu - 3 Kapılı	338 Lt.	1340x500x840	190	220	74	1.560
SC-228YF-S	Şişe Soğutucu - 2 Kayar Kapılı	228 Lt.	900x500x840	175	220	54	1.560
SC-338YF-S	Şişe Soğutucu - 3 Kayar Kapılı	338 Lt.	1340x500x840	190	220	74	1.725

Dik Tip Şişe Soğutuclar

Genel Özellikler

Dayanıklı paslanmaz DKP kasa
Yüksekliği ayarlanabilir 5 katlı paslanmaz raf sistemi
Led aydınlatma ile enerji tasarrufu
Güçlendirilmiş soğutucu fan
Çift cam sistemi ısı muhafazası
Dijital termostat kontrolü
Otomatik Defrost



SC-293F



SC-458F



SC-293F-S



SC-458F-S

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	capacity	mm	W		KG	$
SC-293F	Şişe Soğutucu - Tek Kapılı Dik Tip - DKP	293 Lt	600x520x1820	270	220	75	1.800
SC-458F	Şişe Soğutucu - 2 Kapılı Dik Tip - DKP	458 Lt.	900x520x1820	375	220	105	2.400
SC-293F-S	Şişe Soğutucu - Tek Kapılı Dik Tip - Inox	293 Lt.	600x520x1820	270	220	75	2.000
SC-458F-S	Şişe Soğutucu - 2 Kapılı Dik Tip - Inox	458 Lt.	900x520x1820	375	220	105	2.600

Bar Altı Dondurucular

Genel Özellikler

-13 / -22 Derece çalışma aralığı
Üç katmanlı Cam Kapı
Ayarlanabilir PVC Kaplı Raflar
Dijital Kontrol Paneli
Otomatik Defrost
Kilitlenebilir Kapı

RTD-109C



Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	capacity	mm	W		KG	$
RTD-109C	Bar Altı Dondurucu - Cam Kapılı	109 Lt	620x575x885	320	220	-	1.700

Dehidratörler
Dehydrator

Genel Özellikler

· Çift katmanlı gövde
· Dijital kontrol
· Dahili LED aydınlatmalı
·Ek 1 adet kırıntı tepsisi ile sevke edilir
·AISI304 paslanmaz çelik tepsiler ve raflar
·Alüminyum Kulp



SS-08C



SS-10H



SS-12H



SS-24H

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	capacity	Tepsi Ölçüsü	Isı Aralığı	mm	W		$
SS-08C	Sebze ve Meyve Kurutucu	8 tepsi	28x30cm	30-80 °C	350x450x320	700	220	470
SS-10H	Sebze ve Meyve Kurutucu	10 tepsi	28x30cm	30-90 °C	350x400x430	800	220	650
SS-12H	Sebze ve Meyve Kurutucu	12 tepsi	40x38cm	30-90 °C	470x570x550	1.200	220	1.200
SS-24H	Sebze ve Meyve Kurutucu	24 tepsi	40x38cm	30-90 °C	470x570x880	2.000	220	2.000





Genel Özellikler

Her türlü sebze ve meyve hazırlığı için kullanın!
Tek hızlı yüksek performanslı motor bloğu
Gıda ile temas eden tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir
Aşağıdaki 5 adet disk ürün aksesuarlarına dahildir.
2 Adet Dilimleyici: 2mm & 4mm
3 Adet Rende: 3mm, 4.5mm & 7mm





Opsiyonel diskler ile ilgili iletişime geçiniz.

Model *Model*	Ürün Adı Product Name	Kapasite	rpm	mm	W		$
VC-65MS	Sebze Doğrama Makinesi	-	350 rpm/dk	325x620x535	750	220	1.420

Sebze Parçalama Makinesi
Vegetable Cutting Machines

Genel Özellikler

Kolay kullanım ve kolay temizllik imkanı
Gıda ile temasa uygun polikarbon hazne
Paslanmaz çelik bıçak
FC-2MC , FC-3MC VE VC-10MF kodlu ürünlere 2mm rende ve 4mm dilimleme bıçağı dahildir.



FC-2MP FC-3MP FC-3MC VC-10MF

Model *Model*	Ürün Adı Product Name	Kapasite	rpm	mm	W		$
FC-2MP	Sebze Parçalama Makinesi	2,4 Lt.	1.500 rpm	240x260x320	600	220	900
FC-3MP	Sebze Parçalama Makinesi	3,3 Lt.	15.00 rpm	240x260x370	600	220	940
FC-2MC	Sebze Doğrama ve Parçalama Makinesi	2,4 Lt. + 2 Bıçaklı	1.500 rpm	240x260x440	600	220	1.000
FC-3MC	Sebze Doğrama ve Parçalama Makinesi	3,3 Lt. + 2 Bıçaklı	1.500 rpm	240x260x460	600	220	1.040
VC-10MF	Sebze Doğrama Makinesi	2 Bıçaklı	1.500 rpm	240x260x370	600	220	1.100



Genel Özellikler

Tüm modeller hız kontrollüdür.
Gıda ile temas eden tüm parçalar paslanmaz çeliktir.
Motor bloğu ve tüp bağlantısı alüminyumdur.
Uzun süre durdurulmadan çalışabilmesi için tasarlanmış özel ve güçlü motor sahiptir.



IB350CV+BLD250



IB350CV+BLD250+WIK250



IB500CV+BLD400



IB500CV+BLD400+WIK250

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	Tüp Uzunluğu mm	rpm	W	$
IB350CV+BLD250	El Mikseri - Parçalayıcı	250	6.000/18.000 rpm/dk	350	330
IB350CV+BLD250+WIK250	El Mikseri - Combi	250	6.000/18.000 rpm/dk	350	515
IB500CV+BLD400	El Mikseri - Parçalayıcı	400	6.000/18.000 rpm/dk	500	450
IB500CV+BLD400+WIK250	El Mikseri - Combi	400	6.000/18.000 rpm/dk	500	620

Genel Özellikler

Light weight but powerful motor
Detachable shaft for easy cleaning
Speed switch LCD display
Ergonomic handle for comfortable use.



IB 250CV



IB 250 CV+BLD 190-E



WIK 185

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	Tüp Uzunluğu mm	rpm	W	$
IB250CV+BLD190-E	El Mikseri - Parçalayıcı	190	4.000/16.000 rpm/dk	250	265
WIK185	Çırpıcı	185	-	-	180

Genel Özellikler

Paslanmaz çelik kazan
Paslanmaz çelik çırpıcı, palet ve spiral kanca
Hız kontrölü



MXB7

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	capacity	mm	W		$
MXB7	Set Üstü Mikser *Counter Type Mixer*	7 Lt	400x250x410	350	220	1.000

Genel Özellikler

Elektrostatik boyalı döküm gövde
Tamamı krom 1 çırpıcı, 1 palet, 1 kanca dahil
Paslanmaz çelik kafes ve kazan
Acil durdurma özelliği
Hava soğutmalı motor



IP10F



IP20F

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	capacity	mm	W		$
IP10F	Planet Mikser - 3 Hızlı	10 lt	430x500x700	370	220	1.340
IP20F	Planet Mikser - 3 Hızlı	20 lt	460x530x800	1.100	220	1.600
IP30F	Planet Mikser - 3 Hızlı	30 lt	430x430x910	1.500	220	1.850

Genel Özellikler

Die-Cast Alüminyum gövde
Komple metal iç aksam
8 farklı hız ile kontrol
Digital gösterge
Zamanlayıcı
Çırpıcı, Yoğurucu ve Hamur Kancası
Polikarbon şeffaf siperlik







EF708

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	capacity	yoğurucu tipi	mm	W		$
EF708	Professional Set Üstü Mikser *Professional Counter Type Mixer*	4,8 Lt	Döküm	347x184x364	1.000	220	710
EF708-S	Professional Set Üstü Mikser *Professional Counter Type Mixer*	4,8 Lt	Krom	347x184x364	1.000	220	755

- Kırmızı renk sadece EF708 döküm yoğuruculu modelde mevcut olup, net alış fiyatına ek 5$ fiyat farkı uygulanacaktır.



reddot award 2018 winner



Kusursuz yoğurmalar için tamamen metal motor ve dişli sistemi

Full metal gear system for perfect mixing



Yörüngesel karıştırma sistemi

Planetary mixing action system



Hamur Kancası
33 $

Hamur Paleti
33 $

Çırpıcı
40 $

Sıyırıcılı Palet
22 $

Sıyırıcılı Palet
45 $

Kıyma Aparatı
110 $

İtici Tokmak
22 $



Kıyma Diski
22 $

Sosis Aparatı
80 $

Kurabiye Aparatı
80 $

Sebze Dilimleyici
70 $

Spagetti Aparatı
135 $

Lazanya Aparatı
135 $

Erişte Aparatı
135 $

199

Genel Özellikler

Ayarlanabilir krom kaplamalı raflar
Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
LED aydınlatma
Sıcaklık aralığı: 30-90 °C



RTR120



RTR160

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	capacity	mm	W		KG	$
RTR120	Sıcak Teşhir Ünitesi *Hot Show Units*	120 lt	670x570x670	1.100	220	50	1.100
RTR160	Sıcak Teşhir Ünitesi *Hot Show Units*	160 lt	850x560x670	1.500	220	58	1.250

Genel Özellikler

İç aydınlatmalı, T4 lambalı
Ayarlanabilir sıcaklık kontrollü
Dayanıklı pvc kaplamalı ızgaralı raflar
Çift camlı, Sıcaklık: +2 / +12 °C
Otomatik defrost
Soğutucu Gaz: R134A/R600A



HAVA PERDELİ SİSTEM



RTW120 B-4



RTW160 B-4

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	capacity	mm	W		KG	$
RTW120	Soğuk Teşhir Ünitesi *Cold Show Units*	120 lt	690x570x690	435	220	66	1.650
RTW160	Soğuk Teşhir Ünitesi *Cold Show Units*	160 lt	870x570x660	435	220	73	1.850
RTW120 B-4	Soğuk Teşhir Ünitesi (Hava Perdeli Sistem) *Cold Show Units (Air Curtain System)*	120 lt	690x570x690	435	220	66	1.700
RTW160 B-4	Soğuk Teşhir Ünitesi (Hava Perdeli Sistem) *Cold Show Units (Air Curtain System)*	160 lt	870x570x660	435	220	73	1.900
RTW202 C-4	Soğuk Teşhir Ünitesi (Hava Perdeli Sistem) *Cold Show Units (Air Curtain System)*	202 lt	1219x568x686	460	220	89	2.780
RTW252 C-4	Soğuk Teşhir Ünitesi (Hava Perdeli Sistem) *Cold Show Units (Air Curtain System)*	252 lt	1524x568x686	460	220	116	3.200

Genel Özellikler

Led Aydınlatmalı
Elektronik sıcaklık kontrolü ve sıcaklık göstergesi
Çift katmanlı temperli cam
Dayanıklı pvc kaplamalı ızgaralı raflar
Otomatik defrost
Çalışma aralığı +2 / +12 °C



ARC100B



RT68B



RT98B



RT215C



RTW118B



RTW128B

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	capacity	mm	W		KG	$
ARC100B	Silindir Dikey Soğuk Teşhir Ünitesi	100 lt	480x480x1030	230	220	50	2.060
RT68B (Siyah)	Silindir Dikey Soğuk Teşhir Ünitesi	68 lt	452x406x891	190	220	35	1.180
RT68B (Beyaz)	Silindir Dikey Soğuk Teşhir Ünitesi	68 lt	452x406x891	190	220	35	1.180
RT98B (Siyah)	Silindir Dikey Soğuk Teşhir Ünitesi	78 lt	452x406x1116	210	220	40	1.320
RT98B (Beyaz)	Silindir Dikey Soğuk Teşhir Ünitesi	78 lt	452x406x1116	210	220	40	1.320
RT215C (Siyah)	Silindir Dikey Soğuk Teşhir Ünitesi	215 lt	515x485x1590	250	220	80,5	2.320
RT215C (Beyaz)	Silindir Dikey Soğuk Teşhir Ünitesi	215 lt	515x485x1590	250	220	80,5	2.320
RTW128B	Silindir Dikey Soğuk Teşhir Ünitesi	128 lt	685x874x419	110	220	42	1.490
RTW118B	Silindir Dikey Soğuk Teşhir Ünitesi	118 lt	695x882x417	110	220	38,5	1.490

Genel Özellikler

Satüre edilmiş gruplar ardarda çekilen shotlarda üstün sıcaklık stabilitesi sağlar.
Portafiltreler & hassas sepetler
Paslanmaz portafiltreler ve hassas sepetler kahve kalitesini vetutarlılığını artırır.
Dijital ekranSıcaklık göstergesi
Shot süre ölçerleri
Akış puls sayacı ve sezgisel programlama makine parametrelerinin ayarlanmasını kolaylaştırır.
Çift pid (kahve ve buhar)kahve ve buhar kazanı sıcaklığını elektronik olarak kontrol etmenizi sağlar.
Otomatik temizleme programı.





Gtech ST-530 ED





Gtech AC-517 EC

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	Capacity	mm	W		KG	$
Gtech ST-530ED PID	Yarı Profesyonel Kahve Makinesi	2 Lt.	390x370x410	2.672	220	19	1.110
Gtech AC-517EC	Yarı Profesyonel Kahve Makinesi	2 Lt.	390x370x410	1.450	220	19	740

Narenciye Sıkacağı

Genel Özellikler

Ağır amaçlı kullanıma uygun Alüminyum Döküm Gövde
Çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir sıkıcı haznesi
3 farklı sıkacak boyu (CJ-50MS)
250W uzun çalıştırmaya uyumlu güçlü motor



CJ5



CJ-50MH

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	devir	W		KG	$
CJ5	Narenciye Sıkacağı	300x245x405	1.500 rpm	250	220	8	330
CJ-50MH	Kollu Narenciye Sıkacağı	380x250x460	1.500 rpm	250	220	9	550

Katı Meyve Presleri

Genel Özellikler

2 Hızlı sistem
2 Litre posa hazneli
0,9 litre sıvı hazneli
Paslanmaz çelik güvenlik kilidi
Düşük ses ile konforlu kullanım



EJ02CS



* 100 Kg / Saat
CJ8E



* 120 Kg / Saat
CJ8

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	devir	W		KG	$
EJ02CS	Katı Meyve Presi	319x210x393	6000 rpm	800	220	4,8	300
CJ8E	Katı Meyve Presi	415x232x493	3000 rpm	500	220	8	900
CJ8	Katı Meyve Presi	240x400x530	3000 rpm	700	220	14	1.310

Genel Özellikler

Kırmızı , Beyaz ve Gri renk seçeneği
Benzersiz düşük hızlı sıkma teknolojisi ile vitaminini kaybetmeyen gıdalardan maksimum beslenme
76mm yükleme ağzı çapı
Meyve ve sebzeler kesilmeden atılabilir
Düşük gürültülü çalışma
Hızlı ve kolay temizlik avantajı



GT-916C



GT-916D

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	devir	w	KG	$
GT-916C	Slow Juicer - Katı Meyve Presi	375x230x350	65 rpm/dk	240	10	560
GT-916D	Slow Juicer - Katı Meyve Presi	360x280x330	65 rpm/dk	240	12	490

Genel Özellikler

Alüminyum alaşımdan yapılmış taban
Paslanmaz çelik hazne
Güçlü çelik bıçak takımı
Güvenlik mikro anahtarı dahildir
Profesyonel kullanım için yüksek kapasite
Havalandırmalı motor uzun süreli kullanım



IC80A



ISC-1

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	Capacity	devir	w	KG	$
IC80A	Buz Kırıcı	385x255x580	3 Lt.	-	800	4,8	750
ISC-1	Buz Kırıcı / Traşlayıcı	470x305x460	-	1.500	300	10	590

Professional Seri Bar Blender

Genel Özellikler

Kırmızı ve siyah renk seçeneği
30000rpm/dk devir hızı
2lt Dayanıklı polikarbon hazne
Güçlendirilmiş 6 yönlü paslanmaz çelik bıçak
Pulse modu ile buz kırma özelliği
Hava soğutma sistemi ile durdurulmadan daha uzun süre çalıştırabilme özelliği
Emniyet Switchi



Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	kapasite	mm	w	HP	$
GT PROFESSIONAL	Bar Blender - Hız Kontrollü	2 lt	200x220x480	1.500	3 HP	297
JAR PRO	Yedek Bar Blender Sürahisi Tam Takım, Bıçak Dahil	2 lt				150

Premium Seri Bar Blender

Genel Özellikler

Kırmızı ve siyah renk seçeneği
30000rpm/dk devir hızı
2lt Dayanıklı polikarbon hazne
Güçlendirilmiş 6 yönlü paslanmaz çelik bıçak
Pulse modu ile buz kırma özelliği
Hava soğutma sistemi ile durdurulmadan daha uzun süre çalıştırabilme özelliği
Emniyet Switchi



Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	kapasite	mm	w	HP	$
GT PREMIUM	Bar Blender - Hız Kontrollü	2,5 lt	220x200x530	1.680	3,5 HP	370
JAR PREM	Yedek Bar Blender Sürahisi Tam Takım, Bıçak Dahil	2,5 lt				175

Genel Özellikler

5 temel işlem programı (Dijital model için) kolay kullanım modları
Zaman sayacı ve 9 hız seçeneği ile dijital kumandadan manuel kullanım
32000rpm/dk devir hızı
2,5lt Dayanıklı polikarbon hazne
Güçlendirilmiş 6 yönlü paslanmaz çelik bıçak
Pulse modu ile buz kırma özelliği
Hava soğutma sistemi ile durdurulmadan daha uzun süre çalıştırabilme özelliği
Emniyet Switchi

SP1180



SP1180D



Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	kapasite	mm	W	HP	$
SP1180	Gürüktü Önleyicili Bar Blender Manuel Kontrol - Hız Ayarlı	2,5 lt	250x250x570	1.680	3 HP	900
SP1180D	Gürüktü Önleyicili Bar Blender Dijital Kontrol -Hız Ayarlı	2,5 lt	250x250x570	1.680	3 HP	1.080
JAR SP	Yedek Bar Blender Sürahisi Tam Takım, Bıçak Dahil	2,5 lt			3 HP	250



Gürültü Önleyicili Bar Blender

Genel Özellikler

Gürültü önleyici kapaklı blender
Vakumlama fonksiyonu ile hazırlanan içecekler çok 12 saate kadar tazeliğini ve rengini korur
6 Temel işlem programı ile kolay kullanım modları
32000rpm/dk devir hızı
Zaman sayacı ve 9 hız seçeneği ile dijital kumandadan manuel kullanım
Özel eksenli 2 yönlü paslanmaz çelik bıçak
Pulse modu ile buz kırma özelliği
Hava soğutma sistemi ile durdurulmadan daha uzun süre çalıştırabilme özelliği











GT-E8

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	kapasite	mm	W	HP	$
GT-E8	Bar Blender Gürültü Önleyici Kapaklı	1,2 lt	220x250x420	1.500	3 HP	1.450
JAR GT-E	Yedek Bar Blender Sürahisi Tam Takım, Bıçak Dahil	1,2 lt	-	-	-	350



KTA19




PTA15

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	$
KTA19	Köşeli Tip Endüstriyel Ayak	Ø 55x125/190	5.55
PTA15	Yuvarlak Tip Endüstriyel Ayak	Ø 55x100/150	5.35
MTA09	Mini Tip Endüstriyel Ayak	Ø 55x65/100	5.10



Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	$
VHE - 40	Dizden Kumandalı Hijyen Evyesi Çift Su Girişli	400X400X270	351
VHE - 50	Dizden Kumandalı Hijyen Evyesi Çift Su Girişli	510X420X270	366
VHE-D-50	yaktan Kumandalı Hijyen Evyesi Çift Su Girişli	510x402x850	574



ST292



BS01

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	capacity	$
ST292	Yapışkanlı Sinek Tutucu	120 m^2	250
BS01	Bıçak Sterilizatörü	10 Bıçak	240



Tip	Derinlik	Sifon (mm)	Çıkış Çapı (mm)	BPY (mm)	En (mm)	Euro
M1 M2	SIĞ TİP DERİN TİP	120x80 120x180	50 veya 70mm	300	200	115
			50 veya 70mm	500	200	144
			50 veya 70mm	750	200	182
			50 veya 70mm	950	200	211
			50 veya 70mm	1.200	200	257
			50 veya 70mm	1.400	200	277
			50 veya 70mm	1.650	200	317
			50 veya 70mm	1.850	200	345
			50 veya 70mm	2.100	200	385
			50 veya 70mm	2.300	200	411
			50 veya 70mm	2.550	200	469
			50 veya 70mm	2.750	200	507
M3 M4	SIĞ TİP DERİN TİP	200x80 200x180	50 veya 70mm	300	300	137
			50 veya 70mm	500	300	177
			50 veya 70mm	750	300	224
			50 veya 70mm	950	300	266
			50 veya 70mm	1.200	300	322
			50 veya 70mm	1.400	300	356
			50 veya 70mm	1.650	300	421
			50 veya 70mm	1.850	300	455
			50 veya 70mm	2.100	300	513
			50 veya 70mm	2.300	300	547
			50 veya 70mm	2.550	300	618
			50 veya 70mm	2.750	300	666

* Kenardan sifonlu model siparişleriniz için önceden bilgi veriniz.
* Siparişlerinizde çıkış çapını ve sifon seçiminizi belirtiniz.

Ortadan Sifonlu Alttan Çıkışlı Yer Izgaraları



Tip	Derinlik	Sifon (mm)	Çıkış Çapı (mm)	BPY (mm)	En (mm)	Euro
S1 S2	SIĞ TİP DERİN TİP	120x80 120x180	50 veya 70mm	300	200	115
			50 veya 70mm	500	200	144
			50 veya 70mm	750	200	182
			50 veya 70mm	950	200	211
			50 veya 70mm	1.200	200	257
			50 veya 70mm	1.400	200	277
			50 veya 70mm	1.650	200	317
			50 veya 70mm	1.850	200	345
			50 veya 70mm	2.100	200	385
			50 veya 70mm	2.300	200	411
			50 veya 70mm	2.550	200	469
			50 veya 70mm	2.750	200	507
S3 S4	SIĞ TİP DERİN TİP	200x80 200x180	50 veya 70mm	300	300	137
			50 veya 70mm	500	300	177
			50 veya 70mm	750	300	224
			50 veya 70mm	950	300	266
			50 veya 70mm	1.200	300	322
			50 veya 70mm	1.400	300	356
			50 veya 70mm	1.650	300	421
			50 veya 70mm	1.850	300	455
			50 veya 70mm	2.100	300	513
			50 veya 70mm	2.300	300	547
			50 veya 70mm	2.550	300	618
			50 veya 70mm	2.750	300	666

* Kenardan sifonlu model siparişleriniz için önceden bilgi veriniz.
* Siparişlerinizde çıkış çapını ve sifon seçiminizi belirtiniz.