LA NOSTRA STORIA

COFFEE

Sinofcold

Ürün Kataloğu ve Liste Fiyatları

2026-1 | Liste fiyatları

Fiyatlar kaynak para birimiyle gösterilmiştir.

KDV dahil değildir. Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

www.lanostrastoriacoffee.com

Düzenleme: 06.11.2026 | Sürüm 1

★ ABF 5.15 - ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU DİJİTAL KONTROL



- 5 adet 600x400 mm veya GN 1/1 tepsi kapasitesi *(İki farklı tepsi çeşidi de ürün içerisinde kullanılabilir.)*
- 15 kg şok soğutma kapasitesi
- 9 kg şok dondurma kapasitesi
- Tepsiler arası mesafe 65 mm
- 70 mm yüksek yoğunluklu izolasyon
- AISI 304 paslanmaz çelik
- 1,38 kW 50 Hz AC 220/240V 1N
- Boyutlar: 800x730x835 mm
- Ağırlık: 95 kg

4.895 EUR

Gastronomi

★ ABF 10.30 - ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU DİJİTAL KONTROL



- 10 adet 600x400 mm veya GN 1/1 tepsi kapasitesi *(İki farklı tepsi çeşidi de ürün içerisinde kullanılabilir.)*
- 30 kg şok soğutma kapasitesi
- 18 kg şok dondurma kapasitesi
- Tepsiler arası mesafe 65 mm
- 70 mm yüksek yoğunluklu izolasyon
- AISI 304 paslanmaz çelik
- 2,53 kW 50 Hz AC 220/240V 1N
- Boyutlar: 800x730x1297 mm
- Ağırlık: 150 kg

7.383 EUR

Gastronomi

★ ABF 14.40 - ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU DİJİTAL KONTROL



- 14 adet 600x400 mm veya GN 1/1 tepsi kapasitesi *(İki farklı tepsi çeşidi de ürün içerisinde kullanılabilir.)*
- 40 kg şok soğutma kapasitesi
- 25 kg şok dondurma kapasitesi
- Tepsiler arası mesafe 65 mm
- 70 mm yüksek yoğunluklu izolasyon
- AISI 304 paslanmaz çelik
- 3,68 kW 50 Hz AC 220/240V 1N
- Boyutlar: 800x730x1777 mm
- Ağırlık: 190 kg

10.236 EUR

Gastronomi

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ MXE5.20 - ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU DİJİTAL KONTROL



- 5 adet 600x400 mm veya GN1/1 tepsi kapasitesi *(İki farklı tepsi çeşidi de ürün içerisinde kullanılabilir.)*
- 20 kg şok soğutma kapasitesi (+90 °C -> +3 °C, 90 dakika)
- 12 kg şok dondurma kapasitesi (+90 °C -> -18 °C, 240 dakika)
- Tepsiler arası mesafe: 65 mm
- İzolasyon kalınlığı: 70 mm
- Elektronik kontrol sistemi
- Yuvarlatılmış köşeli tasarım
- AISI 304 paslanmaz çelik
- 1,3 Elek. kW - 50 Hz AC 220/240V 1N
- Boyutlar: 798x730x835 mm
- Ağırlık: 100 kg

5.925 EUR

Gastronomi **Patisserie** **Dondurma**

★ MXE10.35 - ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU DİJİTAL KONTROL



- 10 adet 600x400 mm veya GN1/1 tepsi kapasitesi *(İki farklı tepsi çeşidi de ürün içerisinde kullanılabilir.)*
- 35 kg şok soğutma kapasitesi (+90 °C -> +3 °C, 90 dakika)
- 18 kg şok dondurma kapasitesi (+90 °C -> -18 °C, 240 dakika)
- Tepsiler arası mesafe: 65 mm
- İzolasyon kalınlığı: 70 mm
- Elektronik kontrol sistemi
- Yuvarlatılmış köşeli tasarım
- AISI 304 paslanmaz çelik
- 1,6 Elek. kW - 50 Hz AC 220/240V 1N
- Boyutlar: 798x853x1480 mm
- Ağırlık: 150 kg

9.014 EUR

Gastronomi **Patisserie** **Dondurma**

★ MXE14.40 - ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU DİJİTAL KONTROL



- 14 adet 600x400 mm veya GN1/1 tepsi kapasitesi *(İki farklı tepsi çeşidi de ürün içerisinde kullanılabilir.)*
- 40 kg şok soğutma kapasitesi (+90 °C -> +3 °C, 90 dakika)
- 25 kg şok dondurma kapasitesi (+90 °C -> -18 °C, 240 dakika)
- Tepsiler arası mesafe: 65 mm
- İzolasyon kalınlığı: 70 mm
- Elektronik kontrol sistemi
- Yuvarlatılmış köşeli tasarım
- AISI 304 paslanmaz çelik
- 2,0 Elek. kW - 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 798x853x1860 mm
- Ağırlık: 190 kg

12.505 EUR

Gastronomi **Patisserie** **Dondurma**

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

FT5.30 KLIMA - ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU DOKUNMATİK KONTROL



- 5 adet 600x400 mm veya GN1/1 tepsi kapasitesi *(İki farklı tepsi çeşidi de ürün içerisinde kullanılabilir.)*
- 30 kg şok soğutma kapasitesi (+90°C -> +3°C, 90 dakika)
- 18 kg şok dondurma kapasitesi (+90°C -> -18°C, 240 dakika)
- KLIMA özellikleri: Sıcak tutma fonksiyonu (+65°C), geciktirmeli mayalandırma fonksiyonu, buharlı mayalandırma fonsiyonu (+35°C), kurutma fonksiyonu, düşük sıcaklıkta buharlı pişirme fonksiyonu (+65°C), pişir-soğut fonksiyonu
- Tepsiler arası mesafe 65 mm
- İzolasyon kalınlığı 70 mm
- 7" Dokunmatik kontrol sistemi, program oluşturma, HACCP data kayıt etme gibi birçok gelişmiş özellik
- Yuvarlatılmış köşeli tasarım, AISI 304 paslanmaz çelik
- 1,5 Elek. kW - 50 Hz AC 220/240V 1N
- Boyutlar: 798x737x835 mm
- Ağırlık: 110 kg

9.926 EUR

Gastronomi **Patisserie** **Dondurma** **Pişirme**

★ FT10.40 KLIMA - ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU DOKUNMATİK KONTROL



- 10 adet 600 x 400 mm veya GN1/1 tepsi kapasitesi *(İki farklı tepsi çeşidi de ürün içerisinde kullanılabilir.)*
- 40 kg şok soğutma kapasitesi (+90°C -> +3°C, 90 dakika)
- 25 kg şok dondurma kapasitesi (+90°C -> -18°C, 240 dakika)
- KLIMA özellikleri: Sıcak tutma fonksiyonu (+65°C), geciktirmeli mayalandırma fonksiyonu, buharlı mayalandırma fonsiyonu (+35°C), kurutma fonksiyonu, düşük sıcaklıkta buharlı pişirme fonksiyonu (+65°C), pişir-soğut fonksiyonu
- Tepsiler arası mesafe 65 mm
- İzolasyon kalınlığı 70 mm
- 7" Dokunmatik kontrol sistemi, program oluşturma, HACCP data kayıt etme gibi birçok gelişmiş özellik
- Yuvarlatılmış köşeli tasarım, AISI 304 paslanmaz çelik
- 2,0 Elek. kW - 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 798x853x1480 mm
- Ağırlık: 170 kg

14.253 EUR

Gastronomi **Patisserie** **Dondurma** **Pişirme**

★ FT14.50 KLIMA - ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU DOKUNMATİK KONTROL



- 14 adet 600 x 400 mm veya GN1/1 tepsi kapasitesi *(İki farklı tepsi çeşidi de ürün içerisinde kullanılabilir.)*
- 50 kg şok soğutma kapasitesi (+90°C -> +3°C, 90 dakika)
- 30 kg şok dondurma kapasitesi (+90°C -> -18°C, 240 dakika)
- KLIMA özellikleri: Sıcak tutma fonksiyonu (+65°C), geciktirmeli mayalandırma fonksiyonu, buharlı mayalandırma fonsiyonu (+35°C), kurutma fonksiyonu, düşük sıcaklıkta buharlı pişirme fonksiyonu (+65°C), pişir-soğut fonksiyonu
- Tepsiler arası mesafe 65 mm
- İzolasyon kalınlığı 70 mm
- 7" Dokunmatik kontrol sistemi, program oluşturma, HACCP data kayıt etme gibi birçok gelişmiş özellik
- Yuvarlatılmış köşeli tasarım, AISI 304 paslanmaz çelik
- 3,0 Elek. kW - 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 798x853x1860 mm
- Ağırlık: 215 kg

18.466 EUR

Gastronomi **Patisserie** **Dondurma** **Pişirme**

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

FTW12.50 KLIMA - ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU DOKUNMATİK KONTROL



- 12 adet 600 x 800 mm ya da GN2/1 tepsi kapasitesi *(Aynı anda iki tepsi çeşidi kullanılamaz, sipariş öncesi tepsi çeşidi belirtilmelidir)*
- 50 kg şok soğutma kapasitesi (+90°C -> +3°C, 90 dakika)
- 30 kg şok dondurma kapasitesi (+90°C -> -18°C, 240 dakika)
- KLIMA özellikleri: Sıcak tutma fonksiyonu (+65°C), geciktirmeli mayalandırma fonksiyonu, buharlı mayalandırma fonsiyonu (+35°C), kurutma fonksiyonu, düşük sıcaklıkta buharlı pişirme fonksiyonu (+65°C), pişir-soğut fonksiyonu
- Tepsiler arası mesafe 70 mm, izolasyon kalınlığı 70 mm
- 7” Dokunmatik kontrol sistemi, program oluşturma, HACCP data kayıt etme gibi birçok gelişmiş özellik
- Yuvarlatılmış köşeli tasarım
- AISI 304 paslanmaz çelik
- 3,0 Elek. kW - 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 1030x1090x1810 mm
- Ağırlık: 260 kg

22.815 EUR

Gastronomi **Patisserie** **Dondurma** **Pişirme**

★ FT20.80 KLIMA - ROLL-IN ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU DOKUNMATİK KONTROL



- 1 adet 600 x 800 mm veya GN2/1 tepsi arabası kapasiteli
- 80 kg şok soğutma kapasitesi (+90°C -> +3°C, 90 dakika)
- 50 kg şok dondurma kapasitesi (+90°C -> -18°C, 240 dakika)
- KLIMA özellikleri: Sıcak tutma fonksiyonu (+65°C), geciktirmeli mayalandırma fonksiyonu, buharlı mayalandırma fonsiyonu (+35°C), kurutma fonksiyonu, düşük sıcaklıkta buharlı pişirme fonksiyonu (+65°C), pişir-soğut fonksiyonu
- İzolasyon kalınlığı 80 mm (taban izolasyon 50 mm)
- Yuvarlatılmış köşeli tasarım, AISI 304 paslanmaz çelik
- 7” Dokunmatik kontrol sistemi, program oluşturma, HACCP data kayıt etme gibi birçok gelişmiş özellik
- Opsiyonel rampa
- 4,8 Elek. kW - 50 Hz AC 380/400V 3N
- İç ölçüler: 700x850x1900 mm

Boyutlar: 890x1320x2460 mm
Ağırlık 350 kg

32.702 EUR

Rampa
ACC179
945 EUR

Gastronomi **Patisserie** **Dondurma** **Pişirme**

★ FLFT701B - GECİKTİRMELİ MAYALANDIRMA KABİNİ DOKUNMATİK KONTROL



- 18 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- -18 °C +35 °C sıcaklık aralığı
- Tepsiler arası mesafe: 70 mm
- İzolasyon kalınlığı: 75 mm
- 7” Dokunmatik kontrol sistemi, program oluşturma, HACCP data kayıt etme gibi birçok gelişmiş özellik
- Yuvarlatılmış köşeli tasarım
- AISI 304 paslanmaz çelik
- 1,47 Elek. kW - 50 Hz AC 220/240V 1N
- Boyutlar: 740x840x2086 mm
- Ağırlık: 130 kg

9.863 EUR

Patisserie

★ AC801GE535 - DONDURMA MUHAFAZA DERİN DONDURUCU



- 9 adet 535 x 720 mm raf kapasitesi
- Sıcaklık aralığı: -12 °C / -25 °C
- Raf aralığı: 135 mm
- İzolasyon kalınlığı: 70 mm
- R290 çevre dostu soğutucu gaz
- Yuvarlatılmış köşe tasarımı
- AISI 304 paslanmaz çelik
- 0,60 Elek. kW - 50 Hz AC 220/240V 1N
- Boyutlar: 735x918x2130 mm
- Ağırlık: 135 kg

7.760 EUR

Dondurma

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.