/$ 12675$ 6725,$

& 2)) ((

6PHJ

U Q .DWDORÆX YH /LVWH)L\DWODU

_ /LVWH IL\DWODU

)L\DWODU ND\QDN SDUD ELULPL\OH J,VWHULOPL!WLU
.’9 GDKLO GHÆLOGLU 6WRN YH WHVOLP V UHVL WH\LW HGLOLU
2SVL\RQHO U QOHU IL\DWD GDKLO GHÆLOGLU

ZZZ ODQRVWUDVWRULDFRIIHH FRP

’]HQOHPH



GALILEO PROFESYONEL KOMBİ FIRIN

Yaratıcılık, gelişmişlik ve teknoloji, Smeg'in İtalyan karakterinin yanı sıra günlük nesnelere ruh verme konusundaki sürekli taahhüdünün ayırt edici özellikleridir. Galileo Profesyonel fırın, İtalya'da tasarlanıp üretilmiştir, olağanüstü pişirme performansı ve yüksek enerji verimliliği ile öne çıkmaktadır.



GALILEO PROFESSIONAL COMBI OVEN

Creativity, sophistication and technology are the hallmarks of Smeg's Italian character as well as its constant commitment to giving a soul to everyday objects.
The Galileo Professional oven is designed and manufactured in Italy and stands out for its exceptional cooking performance and high energy efficiency.





Konveksiyon modundaki gücü, direk buhar enjeksiyonun sıcaklığı ile birleştirin.
Combine convection mode power and temperatures with direct steam injection.





SteamArt gıdadaki tüm besinleri koruyup rengini ve tadını iyileştirmek için.
SteamArt for preserves all the nutrients in the food, enhancing its colours and flavours.





Izgarada pişirme.
Grill Cooking.





Düşük sıcaklıkta yemek pişirme.
Low temperature cooking.





T° fonksyonu, mükemmel ve tekrarlanabilir sonuçları garanti eder.
The T° function, guarantees excellent and repeatable results.





Hava sirkülasyon sistemi sayesinde düzgün pişirme.
Uniform cooking thanks to the air circulation system.



/$ 12675$ 6725,$ &2)))(
ZZZ ODQRVWUDVWRULDFRIIHH FRP

/LVWH IL\DWODU _ .'9 KDUL'
2SVL\RQHO U QHU IL\DWD GDKLO GHÆLOGLU






Kapı, kavitenin ısı yalıtımını iyileştirmek için üç cam panelle donatılmıştır.Bu, kapının dış sıcaklığı her zaman düşükken, fırının içinde eşit ısı ve sıcaklığın korunmasına izin verir.

The door is fitted with three glass panels to improve thermal insulation of the cavity, allowing a homogeneous heat and temperature to be maintained inside the oven while the external temperature of the door is always low.





Boşluk tasarımı ve yenilikçi WashArt yıkama sistemi, mükemmel yıkama sonuçlarını ve fırın hijyenini garanti eder.

The cavity design and the innovative WashArt washing system guarantee excellent washing results and oven hygiene.



Üçlü cam
Triple glass

Yeni Termotunnel boşluğu
New ThermoFunnel cavity

GALILEO PROFESSIONAL



LED ışıklar / *LED lights*

Dijital Tuval Ekranı /
Digital Canvas Display

Ergonomik sap /
Ergonomic handle

Çok noktalı çekirdek probu /
Multi-point core probe

USB bağlantı noktası /
USB port

Enjeksyonlu kombi fırın	*Injection Combi Oven*
3 temperli ısı cam	*Triple glass*
Isı izolasyonlu	*New ThermoFunnel cavity*
8 kademeli pişirme	*8 cooking steps*
Konveksiyonel, Karışık ve Buharlı pişirme özelliği	*Direct and SteamArt Steam technologies*
Sürekli ve aralıklı havalandırma	*Continuous and intermittent ventilation*
5 kademeli fan hızı	*5 Stage fan Speed*
USB ve 512 düzenlenebilir program	*USB port ant 512 editable programs*
3 farklı yıkama programı + durulama	*Washing programs 3 + rinse*
Sıcaklık aralığı 30-270 ° C	*Temperature range 30-270°C*
5 adet GN 1/1 yada 4 adet 40x60 tepsi kapasiteli	5 tray GN 1/1 or 4 tray 40x60 capacity

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
PO45LSE	400 V - 3N	8 kw	-	790×900×621 mm	**9.000 €**





Konveksiyonlu fırın	*Convection Ovens*
Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel structure*
Nemlendirme sistemi	*Humidification system*
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme, Izgara	*Cooking functions: Convection + Humidification; Grill*
Termostat ayar aralığı: 50 - 250°C	*Thermostat setting range: 50 - 250°C*
Zamanlayıcı ayar aralığı: 0 - 60'/ Manuel	*Timer setting range: 0 - 60' / Manual*
Fan Sayısı: 1	*No. of fans: 1*
Kapasite: 4 tepsi (435x320 mm)	*Capacity: 4 trays (435x320 mm)*
Tepsi aralığı: 80 mm	*Distance between trays: 80 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ALFA43XMFHDS	220 V - 1N	3 kW	35 kg	602×584×537 mm	**1.600 €**



Konveksiyonlu fırın	*Convection Ovens*
Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel structure*
Nemlendirme sistemi	*Humidification system*
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme	*Cooking functions: Convection + Humidification*
Termostat ayar aralığı: 30-270°C	*Thermostat setting range: 30-270°C*
Zamanlayıcı ayar aralığı: 1 - 99'/ Manuel	*Timer setting range: 1 - 99' / Manual*
Tek fanlı, iki fan hız ayarlı	*Double speed fan*
Kapasite: 4 tepsi (435x320 mm)	*Capacity: 4 trays (435x320 mm)*
Tepsi aralığı: 80 mm	*Distance between trays: 80 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ALFA43XE2HDS	220 V - 1N	3 kW	35 kg	602×600×537 mm	**1.800 €**

/$ 12675$ 6725,$ &2)))(
ZZZ ODQRVWUDVWRULDFRIIHH FRP
/LVWH IL\DWODU _ .'9 KDUL'
2SVL\RQHO U QHU IL\DWD GDKLO GHÆLOGLU

Konveksiyonlu fırın	*Convection Ovens*
Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel structure*
Nemlendirme sistemi	*Humidification system*
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme	*Cooking functions: Convection + Humidification*
Termostat ayar aralığı: 50 - 280°C	*Thermostat setting range: 50 - 280°C*
Zamanlayıcı ayar aralığı: 1 - 99'/ Manuel	*Timer setting range: 1 - 99' / Manual*
Fan Sayısı: 2 adet Zıt yönlerde dönebilen	*No. of fans: 2 unit Turning in opposite directions*
Kapasite: 4 tepsi GN1/1 (600x400 mm)	*Capacity: 4 trays GN1/1 (600x400 mm)*
Tepsi aralığı: 77 mm	*Distance between trays: 77 mm*
2 kademeli fan hız ayarlı	*Adjustable Fan Speed 2 levels*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ALFA420E1HDS	400 V - 3N	6,9 kW	72 kg	798×747×563 mm	**3.300 €**



Konveksiyonlu fırın	*Convection Ovens*
Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel structure*
Nemlendirme sistemi	*Humidification system*
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme	*Cooking functions: Convection + Humidification*
Termostat ayar aralığı: 50 - 280°C	*Thermostat setting range: 50 - 280°C*
Zamanlayıcı ayar aralığı: 1 - 99'/ Manuel	*Timer setting range: 1 - 99' / Manual*
Fan Sayısı: 3 Zıt yönlerde dönme	*No. of fans: 3 Turning in opposite directions*
Kapasite: 6 tepsi GN1/1 (600x400 mm)	*Capacity: 6 trays GN1/1 (600x400 mm)*
Tepsi aralığı: 77 mm	*Distance between trays: 77 mm*
2 kademeli fan hız ayarlı	*Adjustable Fan Speed 2 levels*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ALFA625E1HDS	400 V - 3N	11 kW	-	798×757×792,5 mm	**4.400 €**



Konveksiyonlu fırın	*Convection Ovens*
Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel structure*
Nemlendirme sistemi	*Humidification system*
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme	*Cooking functions: Convection + Humidification*
Termostat ayar aralığı: 50 - 280°C	*Thermostat setting range: 50 - 280°C*
Zamanlayıcı ayar aralığı: 1 - 99'/ Manuel	*Timer setting range: 1 - 99' / Manual*
Fan Sayısı: 3 Zıt yönlerde dönme	*No. of fans: 3 Turning in opposite directions*
Kapasite: 10 tepsi GN1/1 (600x400 mm)	*Capacity: 10 trays GN1/1 (600x400 mm)*
Tepsi aralığı: 77 mm	*Distance between trays: 77 mm*
2 kademeli fan hız ayarlı	*Adjustable Fan Speed 2 levels*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ALFA1035E1HDS	400 V - 3N	16 kw	-	798×772×1100 mm	**6.600 €**



/$ 12675$ 6725,$ &2)))(
ZZZ ODQRVWUDVWRULDFRIIHH FRP
/LVWH IL\DWODU _ .'9 KDUL'
2SVL\RQHO U QHU IL\DWD GDKLO GHÆLOGLU



Kafe, restoran, otel, ofis veya ev için, 50'li yılların tarzında orijinal bir mini bar seçebilirsiniz. Parlak renkler ve sıradışı tasarımı, karakteriztik özelliklerini öne çıkartıyor. Kendinizi laconic çözümlerin hayranı olarak görüyorsanız, SMEG modelleri herhangi bir iç mekanda harika görünüp, dikkatinizi çekecektir.

For your cafe, restaurant, hotel, office or home, you can choose an original mini-bar in the style of the 50s. It is characterized by bright colors and accessories of unusual shape. If you consider yourself a fan of laconic solutions, you should pay attention to SMEG models that will look great in any interior.

/$ 12675$ 6725,$ &2)))(
ZZZ ODQRVWUDVWRULDFRIIHH FRP

/LVWH IL\DWODU _ .'9 KDUL'
2SVL\RQHO U QHU IL\DWD GDKLO GHÆLOGLU

Smeg kompresör sistemi minibar	*Smeg compressor system minibar*
Kapı tezgahı: 4 kapı şişe rafı + 1 kapı aperatif rafı	*Door counter-frame: 4 door bottle balcony + 1 door snack balcony*
Yıllık enerji üketimi: 275 kWh	*Energy consumption: 275 kWh*
Otomatik buz çözme	*Automatic defrost*
Soğutma sistemi: kompresör sistem	*Cooling system: compressor system*
Çalışma sıcaklığı: 8/13 °C	*Temperature range: 8/13 °C*
Kapasite: 40 lt.	*Capacity: 40 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FAB5RRD5	220 V - 1N	0,6 kW	34 kg	404×569×734 mm	**1.800 €**



Smeg kompresör sistemi minibar	*Smeg compressor system minibar*
Kapı tezgahı: 4 kapı şişe rafı + 1 kapı aperatif rafı	*Door counter-frame: 4 door bottle balcony + 1 door snack balcony*
Yıllık enerji üketimi: 275 kWh	*Energy consumption: 275 kWh*
Otomatik buz çözme	*Automatic defrost*
Soğutma sistemi: kompresör sistem	*Cooling system: compressor system*
Çalışma sıcaklığı: 8/13 °C	*Temperature range: 8/13 °C*
Kapasite: 40 lt.	*Capacity: 40 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FAB5RBL5	220 V - 1N	0,6 kW	34 kg	404×569×734 mm	**1.800 €**



Renk Seçenekleri
Colour Options



FAB5RBL5



FAB5RWH5



FAB5RPG5



FAB5RPB5



FAB5ROR5



AISI 304 paslanmaz çelik	*AISI 304 stainless steel*
Dijital Ekran	*Digital Display*
Termo-akustik yalıtım	*Thermo-acoustic insulation*
Atmosferik kazan ve durulama pompası	*Atmospheric boiler and rinse pump*
Durulama ve drenaj pompalı	*Rinse pomp and drain pump*
Deterjan ve parlatıcı pompalı	*Detergent dispenser and rinser dispenser*
Kullanılabilir maksimum yükseklik: 365 mm	*Useable load height: 365 mm*
Yıkama tankı kapasitesi: 13 lt.	*Washing tank capacity: 13 lt.*
Boyler kapasitesi: 6 lt.	*Boiler capacity: 6 lt.*
Kapasite: 40/24/15 sepet/saat	*Capacity: 40/24/15 basket/hour*
Sepet ölçüleri: 500x500 mm	*Basket dimensions: 500x500 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
SPD505	400/220 V - 3N/1N	5,7/3,2 kW	32 kg.	578×598×820 mm	**3.500 €**



Çift cidarlı AISI 304 paslanmaz çelik	*AISI 304 stainless steel with double-skinned*
Dokunmatik kontrol	*Touch control*
Termo-akustik yalıtım	*Thermo-acoustic insulation*
Atmosferik kazan ve durulama pompası	*Atmospheric boiler and rinse pump*
Drenaj pompalı ve durulama pomplalı	*Drain pomp and rinse pump*
Deterjan ve parlatıcı pompalı	*DetWergent dispenser and rinser dispenser*
Kullanılabilir maksimum yükseklik: 415 mm	*Useable load height: 415 mm*
Yıkama tankı kapasitesi: 11 lt.	*Washing tank capacity: 11 lt.*
Boyler kapasitesi: 6 lt.	*Boiler capacity: 6 lt.*
Kapasite: 72 sepet/saat	*Capacity: 72 basket/hour*
Sepet ölçüleri: 500x500 mm	*Basket dimensions: 500x500 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
SPD525	400/220 V - 3N/1N	6,7/2,7 kW	55 kg.	600×600×820 mm	**5.500 €**



AISI 304 paslanmaz çelik	*AISI 304 stainless steel*
Dokunmatik kontrol	*Touch control*
Termo-akustik yalıtım	*Thermo-acoustic insulation*
Atmosferik kazan ve durulama pompası	*Atmospheric boiler and rinse pump*
Drenaj pompalı	*Drain pump*
Deterjan ve parlatıcı pompalı	*Detergent dispenser and rinser dispenser*
Kullanılabilir maksimum yükseklik: 330 mm	*Useable load height: 330 mm*
Yıkama tankı kapasitesi: 8 lt.	*Washing tank capacity: 8 lt.*
Boyler kapasitesi: 4 lt.	*Boiler capacity: 4 lt.*
Kapasite: 40/24/15 sepet/saat	*Capacity: 40/24/15 basket/hour*
Sepet ölçüleri: 400x400 mm	*Basket dimensions: 400x400 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
SPG403ML	220 V - 1N	3 kW	32 kg.	440×530×670 mm	**3.000 €**



Çift cidarlı AISI 304 paslanmaz çelik	*AISI 304 stainless steel with double-skinned*
Dokunmatik kontrol	*Touch control*
Termo-akustik yalıtım	*Thermo-acoustic insulation*
Atmosferik kazan ve durulama pompası	*Atmospheric boiler and rinse pump*
Durulama ve drenaj pompalı	*Rinse pomp and drain pomp*
Deterjan ve parlatıcı pompalı	*Detergent dispenser*
Kullanılabilir maksimum yükseklik: 440 mm	*Useable load height: 440 mm*
Yıkama tankı kapasitesi: 14 lt.	*Washing tank capacity: 14 lt.*
Boyler kapasitesi: 8 lt.	*Boiler capacity: 8 lt.*
Kapasite: 60/30/20 sepet/saat	*Capacity: 60/30/20 basket/hour*
Sepet ölçüleri: 500x500 mm	*Basket dimensions: 500x500 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
SPH503L	400 V - 3N	11,9 kW	120 kg.	620×736×1530 mm	**6.000 €**