




Standart aksesuarlar

- Küf ve korozyonun önleme
- Rotary kompresör
- Güçlü EBM fan
- Profesyonel scak gaz otomatik defrost sistemi
- Mobil tek kişi tarafından taşınabilir
- Ayarlanabilir higrostat sistemi
- Kolay temizlenebilir hava filtresi
- Taşıma kolları ile son derece mobil

Opsiyonel aksesuarlar

- Harici ayarlanab I dijital higrostat (nem-sıcaklık göstergeli)
- Uzaktan kontrol için MODBUS, RT 485 arayüz
- Uzaktan kontrol için BACnet arayüz
- Cihazın çalışıp çalışmadığına dair arıza bilgisi,
- Direnaj pompası

Nem alma performansı



Teknik bilgiler

Nem alma kapasite 30 °C/80 % [l/24h] / max	40 / 52
Hava debisi [m³/h]	580
Kompresör	Rotary kompresör
Voltaj	220 V / 50 Hz
Nominal akım sarfiyat [A]	2,8
Sigorta [A]	10
Güç girişi [kW]	0,6
Elektrik bağlantısı	CEE 7/7
Sound Level 3 m [dB(A)]	52
Çalışma sıcaklık aralığı [°C]	5–35
Soğutucu akışkan	R 290
Soğutucu akışkan miktarı [g]	150
GWP factor	3
CO2 Eş değeri	0.00045 t
Emme basıncı [MPa]	0,6
Çıkış basıncı [MPa]	2,1
Maks.basınç [MPa]	3
Direnaj hortum bağlantı çapı [mm]	19
Ağırlık (ambalaj hariç) [kg]	32
Su haznesi [kg]	6
Ebatlar (Uzunluk x En x Yükseklik) [mm]	390 x 380 x 643

Trotec'in bu bilgileri değiştirme hakkı saklıdır. Tüm performans verileri 1013 mbar'a, 1,2 kg/m³ yoğunluğa ve 230 V / 50 Hz'lik bir güç kaynağına dayanmaktadır. Proje tasarımınızda uygulamaya bağlı olarak nem alma performansında %10 – 20 oranında güvenlik indirimi dikkate almanızı öneririz.