

ENDÜSTRİYEL NEM ALMA CİHAZI TTK 650 SH



Teknik bilgiler

Nem alma kapasite 30 °C / 80 % [l/24h] / max	110 / 150
Hava debisi [m³/h]	1100
Kompresör	Rotary kompresör
Voltaj	220 V / 50 Hz
Nominal akım sarfiyat [A]	9
Sigorta [A]	25
Güç girişi [kW]	2,2
Elektrik bağlantısı	CEE 7/7
Sound Level 3 m [dB(A)]	56
Çalışma sıcaklık aralığı [°C]	0 – 40
Soğutucu akışkan	R 454 C
Soğutucu akışkan miktarı [g]	1150
GWP factor	146
CO2 Eş değeri	0,15 t
Emme basıncı [MPa]	0,6
Çıkış basıncı [MPa]	2,8
Maks.basınç [MPa]	3
Direnaj hortum bağlantı çapı [mm]	15,875
Ağırlık (ambalaj hariç) [kg]	52
Ebatlar (Uzunluk x En x Yükseklik) [mm]	616 x 511 x 1022

Trotec'in bu bilgileri değiştirme hakkı saklıdır. Tüm performans verileri 1013 mbar'a, 1,2 kg/m³ yoğunluğa ve 3 x 400 V / 50 Hz + PE veya 230 V / 50 Hz'lik bir güç kaynağına dayanmaktadır. Proje tasarımıza uygulamaya bağlı olarak nem alma performansında %10 – 20 oranında güvenlik indirimi dikkate alınması önerilir.

- Küf ve korozyonun önleme
- Rotary kompresör
- Güçlü EBM fan
- Profesyonel scak gaz otomatik defrost sistemi
- Mobil tek kişi tarafından taşınabilir
- Ayarlanabilir higrostat sistemi
- Kolay temizlenebilir hava filtresi
- Taşıma kolları ile son derece mobil

Opsiyonel aksesuarlar

- Harici ayarlanabilir dijital higrostat (nem-sıcaklık göstergeli)
- Uzaktan kontrol için MODBUS, RT 485 arayüz
- Uzaktan kontrol için BACnet arayüz
- Cihazın çalışıp çalışmadığına dair arıza bilgisi,
- Direnaj pompası

2 Yıl Garanti / 10 yıl Yedek parça garantisi

!ÖNEMLİ NOT:

Sürekli 24 saat elektriğe bağlı çalışan bu cihazlarda elektrik komponentlerinde yangın çıkartma tehlikesine karşı Tüm cihazlarımız Avrupa'da yapılan LVD ve EMC testleriyle garanti altına alınmıştır.