ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LDECO FL 50W 830 IP65

FLOODLIGHT ECO GEN2 | EKO PROJEKTÖR GEN2

Kullanım alanları

- Halojen lambalara sahip projektörler yerine kullanılabilir.
- Otoparklar ve alt geçitler
- Kamu alanları
- Bina cepheleri
- İnşaat alanları

Ürün avantajları

- Halojen lambalı projektörlere kıyasla %80'e varan enerji tasarrufu
- Eş dağılımlı aydınlatma için yarı buzlu, temperli cam kapak
- Yassı, kompakt ve hafif tasarımı sayesinde hızlı ve basit kurulum
- 3 yıl garanti

Ürün özellikleri

- Simetrik ışın açısı: 120°
- Alüminyum gövde
- Koruma tipi: IP65
- Darbe direnci: IK06
- Çalışırken ortam sıcaklığı: -20…+45 °C
- Çalışırken ortam sıcaklığı: -20…+40 °C (Sensörlü modeller)

© 2025, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

TEKNİK BİLGİLER

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	50,00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Şebeke frekansı	50…60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,90
Çalışma modu	Entegre LED sürücüsü

Fotometrik veriler

Işık akısı	4500 lm
Işık verimliliği	90 lm/W
Renk sıcaklığı	3000 K
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Renk eşleşmesinin standart sapması	< 6 sdcm
Işık açısı	120 °

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Uzunluk	206,00 mm
Genişlik	154,00 mm
Yükseklik	24,00 mm
Ürün ağırlığı	600,00 g
Kablo uzunluğu	300 mm

LDECO FL 50W

MALZEMELER & RENKLER

Ürün rengi	Siyah
Gövde rengi	Siyah
Gövde malzemesi	Alüminyum
Kapak malzemesi	Bardak
Işık yayan yüzey malzemesi	Bardak
Cıva içeriği	0.0 mg

UYGULAMA & MONTAJ

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…45 °C

© 2025, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Koruma derecesi	IP65
Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM]	IK06
Kısılabilir	Hayır
Type of mounting [calc.]	L Surface
Montaj konumu	Duvar / Tavan / Zemin
Uygulama ortamı	Dış mekan
Ayarlanabilir	Evet
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır

Ömrü

25 °C'de kullanım ömrü L70	45000 h [1)]
Anahtarlama çevrimi sayısı	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Standartlar	CE
Sınırlı yüzey sıcaklığı	Hayır
Top atışı güvenli	Hayır
LED modülü değiştirilebilir	değiştirilemez

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Kullanıcı talimatları / güvenlik talimatları	FLOODLIGHT

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854086427	Folding box 1	214 mm x 28 mm x 176 mm	645.00 g	1.05 dm^3
4099854086434	Shipping box 14	451 mm x 237 mm x 185 mm	9455.00 g	19.77 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2025, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.