



Essential SmartBright G5 LED Floodlight

BVP150 LED70/CW PSU 70W SWB G3 GM

Essential SmartBright G5 LED Floodlight, 7000 lm, 70 W, 865 soğuk gün ışığı, 110°, Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Essential SmartBright G5 LED Projektör, genel dış mekan uygulamalarına uygun, sağlam döküm alüminyum muhafazaya sahip yeni haleftir. Hafif, sağlam döküm alüminyum muhafazası ve korozyona dayanıklı kaplamasıyla genel dış mekan uygulamaları için uygundur. Ayrıca önceki nesle göre daha yüksek verimle daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Sürücü	-
Tertibat dahildir	Evet
Işık kaynağı motoru türü	LED
Garanti süresi	2 yıl
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	7.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağı sayısı	1
Işık kaynağının ışın açısı	110 °
Işık kaynağı rengi	865 soğuk gün ışığı
Optik sistem türü	Geniş ışın

Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	110°
Etkili projeksiyon alanı	0,044 m²
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	8 A
Ani akım süresi	0,03 ms
Güç Tüketimi	70 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	Fişsiz 0,7 m uzunluğunda kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	32
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	Yok
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Dökme alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon
Optik sistem malzemesi	Cam
Optik kapak malzemesi	Cam
Muhafaza Rengi	Siyah
Montaj cihazı	Montaj ayağı
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	265 mm
Genel genişlik	228 mm
Genel yükseklik	32 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	32 x 228 x 265 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Temperlenmiş cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,990 kg
Onay ve Uygulama	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

CE işareti	Hayır
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0,2 m
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C


Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.31, 0.34) SDCMs6
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP150 LED70/CW PSU 70W SWB G3 GM
Tam ürün adı	BVP150 LED70/CW PSU 70W SWB G3 GM
Tam ürün kodu	872016952234399
Sipariş kodu	52234399
Malzeme No. (12NC)	911401835286
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169522343
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8720169522589

Boyutlu çizim



Essential SmartBright G5 LED Floodlight

