PHILIPS

Lighting

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G3 GM

Essential SmartBright G5 LED Floodlight, 1000 lm, 10 W, 865 soğuk gün ışığı, 110°, Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Essential SmartBright G5 LED Projektör, genel dış mekan uygulamalarına uygun, sağlam döküm alüminyum muhafazaya sahip yeni haleftir. Hafif, sağlam döküm alüminyum muhafazası ve korozyona dayanıklı kaplamasıyla genel dış mekan uygulamaları için uygundur. Ayrıca önceki nesle göre daha yüksek verimle daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Sürücü	-
Tertibat dahildir	Evet
Işık kaynağı motoru türü	LED
Garanti süresi	2 yıl

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	1.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağı sayısı	1
Işık kaynağının ışın açısı	110 °
Işık kaynağı rengi	865 soğuk gün ışığı
Optik sistem türü	Geniş ışın
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	110°
Etkili projeksiyon alanı	0,006 m²

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	2 A
Ani akım süresi	0,03 ms
Güç Tüketimi	10 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	Fişsiz 0,3 m uzunluğunda kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	213
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Dökme alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon
Optik sistem malzemesi	Cam
Optik kapak malzemesi	Cam
Muhafaza Rengi	Siyah
Montaj cihazı	Montaj ayağı
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	109 mm
Genel genişlik	102 mm
Genel yükseklik	26 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	26 x 102 x 109 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Temperlenmiş cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,200 kg

Onay ve Uygulama	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Hayır
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0,2 m
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.31, 0.34) SDCM≤6
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G3 GM
Tam ürün adı	BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G3 GM
Tam ürün kodu	872016952238199
Sipariş kodu	52238199
Malzeme No. (12NC)	911401831286
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169522381
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	36
EAN/UPC - Kutu	8720169522626

Boyutlu çizim



Essential SmartBright G5 LED Floodlight

© 2024 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com
2024, Ocak 12 - Bilgi değişimi