

ÜNİVERSAL TORNA

CB7620 | CB7630 | CB7640 | CB7650



- CE normlarına uygun
- Mekanik kavrama sistemi/debriyaj
- **Schneider Electric** elektrik sistemi
- Emniyet siviçli ayna siperliği
- Kolay hareket imkanı sunan joystick
- Sertleştirilmiş ve taşlanmış hassas kızaklar
- Özel dizayn yağlama sistemi
- Ayak freni

Sevkiyat kapsamı:

- 3 ayaklı ayna, 250 mm (merkezi sıkma)
- 4 ayaklı ayna, 400 mm (bağımsız sıkma)
- Düz ayna 630 mm
- Gezer yatak 20-80 mm
- Sabit yatak 130-260 mm
- Sabit yatak 20-140 mm (CB7620 hariç)
- MK5 döner punta
- MK5 sabit punta
- Dik çekme saati
- Hareketli mil aksamaları için talaş muhafaza sistemi
- Led aydınlatma
- Ayna ve kalemlik siperliği
- 4 yollu kalemlik
- Soğutma Sistemi

Opsiyonel Aksesuarlar :

- 310105: MK5 döner punta
- 320105: 32x150 mm seri takılabilir kalemlik seti
- 350101: 250 mm 3 ayaklı merkezi sıkma ayna
- 350102: 315 mm 3 ayaklı merkezi sıkma ayna
- 350201: 400 mm 4 ayaklı bağımsız sıkma ayna
- 385003: 20-140 mm sabit yatak
- 385006: 130-260 mm sabit yatak
- 385017: 20-80 mm gezer yatak
- 390100: Konik çekme aparatı

MODEL	CB7620	CB7630	CB7640	CB7650
Motor Gücü	11 kW, 400 V			
Banko Üzeri Çap	760 mm			
Köprü Üzeri Çap	870 mm		-	
Araba Üzeri Çap	530 mm			
Banko Genişliği	390 mm			
Ara Parça Uzunluğu	240 mm		-	
Puntalar Arası Mesafe	2000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm
Maksimum Malzeme Kapasitesi	Ayna ile 350 kg, Ayna+Gezer Punta ile 450 kg			
Hız	6-1120 dev/dak			
Kademe	24			
Fener Mili Koniği	1:20			
Fener Mili Ucu	D8			
Fener Mili Çapı	105 mm			
Enine Support Hareketi	360 mm			
Çapraz Support Hareketi	200 mm			
Gezer Punta Koniği	MK5			
Gezer Punta Çapı	75 mm			
Gezer Punta Pinol Hareketi	150 mm			
Doğrusal Besleme	0,027-2,73 mm/dev			
Enine Besleme	0,063-6,43 mm/dev			
Metrik Hatve Oranı	1-224 (46 adet)			
İnç Hatve Oranı	28/1-8 TPI (42 adet)			
Modül Hatve Oranı	0,5-112 (42 adet)			
Diametrik Hatve Oranı	56-1/4 DP (45 adet)			
Kalemlik Ölçüsü	25x25 mm			
Makina Ölçüleri (UxGxY)	3500x1250x1400 mm	4500x1250x1400 mm	5500x1250x1400 mm	6500x1250x1400 mm
Ambalaj Ölçüleri	3750x1120x1940 mm	4770x1120x1940 mm	5770x1120x1940 mm	6770x1120x1940 mm
Net Ağırlık	3000 kg	3500 kg	4200 kg	4800 kg
Brüt Ağırlık	3500 kg	4300 kg	5100 kg	5500 kg