



ÜNİVERSAL TORNA

CR3290 | CR3290 DK



CR3290



CR3290DK
2 eksen dijital koordinat
okuyuculu versiyon



- CE normlarına uygun
- Emniyet siviçli ayna siperliği
- Acil stop butonu
- Sertleştirilmiş ve taşlanmış yataklar
- Siemens elektrik sistemi
- Ayak freni
- Ayna ve kalemlik siperliği
- Soğutma sistemi

Sevkiyat kapsamı

- 3 ayaklı ayna Ø 160 mm
- 4 ayaklı ayna Ø 200 mm
- Düz ayna 250 mm
- Sabit yatak
- Gezer yatak
- MK3 döner punta
- MK3 sabit punta
- Redüksiyon kovanı MK5/MK3
- Dış saati
- 4 yollu kalemlik
- Halojen lamba
- Değiştirme dişlileri
- Avadanlık

MODEL	CR3290 / CR3290 DK
Motor Gücü	1.5 kW, 400 V
Banko Üzeri Çap	320 mm
Araba Üzeri Çap	190 mm
Banko Genişliği	181 mm
Puntalar Arası Mesafe	920 mm
Hız	65-1800 dev/dak
Kademe	18
Fener Mili Koniği	MK5
Fener Mili Ucu	D1-4
Fener Mili Çapı	38 mm
Enine Support Hareketi	85 mm
Çapraz Support Hareketi	162 mm
Gezer Punta Koniği	MK3
Gezer Punta Hareketi	100 mm
Doğrusal Besleme	0,052-1,392 mm/devir
Enine Besleme	0,014-0,380 mm/devir
Metrik Hat ve Oranı	0,4-7mm
İnç Hat ve Oranı	4-56 mm
Kalemlik Ölçüsü	16x16 mm
Makina Ölçüleri	1985x750x1320 mm
Ağırlık	410 Kg

Opsiyonel Aksesuarlar :
310103: MK3 döner punta
320103: 20X100mm seri takılabilir
kalemlik seti