



CR3610 | CR3610 DK



CR3610



CR3610DK
2 eksen dijital koordinat okuyuculu versiyon

- **52mm fener mili**
- CE normlarına uygun
- Emniyet siviçli ayna siperliği
- Acil stop butonu
- Sertleştirilmiş ve taşlanmış yataklar
- Siemens elektrik sistemi
- Ayak freni
- Ayna ve kalemlik siperliği
- Soğutma sistemi

Sevkiyat kapsamı

- 3 ayaklı ayna Ø 200 mm
- 4 ayaklı ayna Ø 200 mm
- Düz ayna 250 mm
- Sabit yatak
- Gezer yatak
- MK3 döner punta
- MK3 sabit punta
- Redüksiyon kovanı MK5/MK3
- Dış saati
- 4 yollu kalemlik
- Halojen lamba
- Değiştirme dişlileri
- Avadanlık

MODEL	CR3610 / CR3610 DK
Motor Gücü	1.5 kW, 400 V
Banko Üzeri Çap	360 mm
Araba Üzeri Çap	223 mm
Banko Genişliği	187 mm
Puntalar Arası Mesafe	1000 mm
Hız	70-2000 dev/dak
Kademe	8
Fener Mili Koniği	MK6
Fener Mili Ucu	D2-5
Fener Mili Çapı	52 mm
Enine Support Hareketi	130 mm
Çapraz Support Hareketi	160 mm
Gezer Punta Koniği	MK3
Gezer Punta Hareketi	120 mm
Doğrusal Besleme	0,052-1,392 mm/devir
Enine Besleme	0,014-0,380 mm/devir
Metrik Hatve Oranı	0,4-7mm
İnç Hatve Oranı	4-56 mm
Kalemlik Ölçüsü	16x16 mm
Makina Ölçüleri	1930x725x1350 mm
Ağırlık	610 Kg

Opsiyonel Aksesuarlar :
310103: MK3 döner punta
320103: 20X100mm seri takılabilir kalemlik seti