

ÜNİVERSAL TORNA

CR4210 | CR4210 DK



CR4210

- CE normlarına uygun
- Emniyet siviçli ayna siperliği
- **Ağır, yekpare döküm makina sehpası**
- Acil stop butonu
- Sertleştirilmiş ve taşlanmış yataklar
- Ayak freni
- Ayna ve kalemlik siperliği
- Soğutma sistemi

Sevkiyat kapsamı

- 3 Ayaklı Ayna
- Redüksiyon Kovanı MT-5/MT-3
- Sabit ve Gezer Arayatak
- Kepenkli Ayna
- Emniyet Siviçli Ayna Siperliği
- Değiştirme Dişlileri
- Talaş Muhafazası
- Diş Çekme Makası
- Talaş Tavası
- Dört Yollu Kalemlik
- Konikleme Aparatı
- Diş Saati
- Halojen İş Lambası

MODEL	CR4210
Motor Gücü	3/4,5 kW, 400V
Banko Üzeri Çap	410 mm
Köprü Üzeri Çap	580 mm
Araba Üzeri Çap	258 mm
Banko Genişliği	250 mm
Puntalar Arası Mesafe	1000 mm
Hız	33-2000 dev/dak
Kademe	16
Fener Mili Koniği	MK6
Fener Mili Ucu	D6
Fener Mili Çapı	52 mm
Enine Support Hareketi	100
Çapraz Support Hareketi	220 mm
Gezer Punta Koniği	MK4
Gezer Punta Hareketi	100 mm
Doğrusal Besleme	22
Enine Besleme	0,025-0,85 mm/dev
Metrik Hatve Oranı	0,2-14 mm
İnç Hatve Oranı	2-72 mm
Kalemlik Ölçüsü	20x20 mm
Makina Ölçüleri	2070x1040x1700 mm
Ağırlık	1400 kg