

TAM OTOMATİK ŞERİT TESTERE

TA300

DÜZ KESİM

- İntertörlü hız ayarı/Vario sistemi ile 20-100 m/dak aralığında sınırsız kademe
- Dijital hız göstergesi
- Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik kontrol paneli
- Özel tasarım döküm kasnaklar
- Hidro-mekanik şerit germe
- Yerli üretim güçlü motor
- Yerli üretim özel tasarım redüktör
- Özel tasarım çift rulman sistemi ile güçlendirilmiş malzeme sürme sistemi ve uzun ömürlü sürme topları
- Ayarlanabilir mengene basınç sistemi ile malzeme cinsine uygun sıkma basınç ayarı
- Kesim hassasiyetini arttıran çift rulman baskılı şerit testere sistemi
- İtalya menşeli yüksek kalite soğutma motoru
- Talaş fırçası
- Schneider elektrik sistemi
- CE normlarına uygun

Hidrolik/Otomatik malzeme sıkma
Hidrolik/Otomatik kafa hareketi
Otomatik malzeme sürme



Sevkiyat kapsamı

- 5 Rulolu malzeme sehpa
- 2 Rulolu malzeme sehpa
- Makina üzerine montajlı bi-metal testere bıçağı

Made in
Türkiye

MODEL	TA300
Motor Gücü	1,5 kW, 380 V
Kesim Açı Ayarı	-
Kafa İniş Hız Ayarı/Besleme	Hidrolik
Testere Bıçağı Ölçüleri	27x0,9x3660 mm
Kesme Kapasitesi	● 300mm; ■ 300x300 mm; ■ 250x375 mm
Hız	20 - 100 m/dak
Kademe	İntertörlü / Sınırsız
Malzeme Besleme Yüksekliği	760 mm
Mengene Açılma Aralığı	0 - 375 mm
Mengene Yüksekliği	190 mm
Sürücü Motor Gücü	0.37 kW
Hidrolik Motor Gücü	0.18 kW
Soğutma Motor Gücü	0.12 kW
Makine Ölçüleri	2005x1260x1275 mm
Ağırlık	660 Kg

Opsiyonel Aksesuarlar

Yedek Testere Bıçağı:

36603/4

27x0,9x3660mm- 3/4 dış

36604/6

27x0,9x3660mm- 4/6 dış

36605/8

27x0,9x3660mm- 5/8 dış

