

YARI OTOMATİK ŞERİT TESTERE

TS300M

AÇILI KESİM

- İntertörlü hız ayarı/Vario sistemi ile 20-100 m/dak aralığında sınırsız kademe
- Dijital hız göstergesi
- Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik kontrol paneli
- Özel tasarım döküm kasnaklar
- Hidro-mekanik şerit germe
- Yerli üretim güçlü motor
- Yerli üretim özel tasarım redüktör
- Ayarlanabilir mengene basınç sistemi ile malzeme cinsine uygun sıkma basınç ayarı
- Kesim hassasiyetini arttıran çift rulman baskılı şerit testere sistemi
- İtalya menşeli yüksek kalite soğutma motoru
- Talaş fırçası
- Schneider elektrik sistemi
- CE normlarına uygun



Hidrolik/Otomatik malzeme sıkma
Hidrolik/Otomatik kafa hareketi
Manuel malzeme sürme



Sevkiyat kapsamı

- 5 Rulolu malzeme sehpa
- Makina üzerine montajlı bi-metal testere bıçağı



MODEL	TS300M
Motor Gücü	1,5 kW, 380 V
Kesim Açı Ayarı	0°-45°
Kafa İniş Hız Ayarı/Besleme	Hidrolik
Testere Bıçağı Ölçüleri	27x0,9x3960 mm
Kesme Kapasitesi 0°	● 300mm; ■ 300x300 mm; ■ 240x360 mm
Kesme Kapasitesi 30°	● 300mm; ■ 270x270 mm; ■ 270x300 mm
Kesme Kapasitesi 45°	● 220mm; ■ 220x220 mm; ■ 200x300 mm
Hız	20 - 100 m/dak
Kademe	İntertörlü / Sınırsız
Malzeme Besleme Yüksekliği	760 mm
Mengene Açılma Aralığı	0 - 415 mm
Mengene Yüksekliği	190 mm
Hidrolik Motor Gücü	0.18 kW
Soğutma Motor Gücü	0.12 kW
Makine Ölçüleri	2340x1260x1430 mm
Ağırlık	765 Kg

Made in
Türkiye

Opsiyonel Aksesuarlar

Yedek Testere Bıçağı:
39603/4
27x0,9x3960mm- 3/4 diş

39604/6
27x0,9x3960mm- 4/6 diş

39605/8
27x0,9x3960mm- 5/8 diş

