

Wi-Fi PLUG PRO

Akıllı inverter izleme Sistemi

Ürün Tanımı

- Tak-çalıştır veri kaydedici; Wi-Fi, GPRS, 4G, NB-IOT ve diğer iletişim modlarını destekleyebilir. DB9, RJ-45 ve diğer bağlantı modları sayesinde inverter ve enerji depolama sistemleri ile uyumludur. Uzaktan kontrol, uzaktan hata ayıklama, uzaktan güncelleme ve gerçek zamanlı çalışma/güç üretimi görüntüleme işlevlerini destekler.



Teknik Veriler

TEMEL PARAMETRELERİ

Boyutlar (mm)	51 x 45 x 27
Ağırlık (gr)	60
Koruma sınıfı	IP65
Kurulum modu	Vidalarla ekipmana sabitlenmiş
Nominal gerilim	DC 5~12V
Maksimum akım	800mA (5V)
Harici port	DB9 / Havacılık konektörü / RJ-45
Gösterge ışıkları	4
Çalışma sıcaklığı	-30°C ~ +85°C
Depolama sıcaklığı	-40°C ~ +90°C

İLETİŞİM PARAMETRELERİ

Yerel iletişim	RS-232 / RS-485 / TTL
Kamu ağı erişimi	Wi-Fi
Baud hızı	9600bps (varsayılan)
Çalışma frekansı	2.412GHz ~ 2.484GHz
İletişim standardı	IEEE802.11b/g/n
Maksimum iletim hızı	72Mbps
İletişim mesafesi	100m (açık ortamda)
Anten kazancı	2.7dBi
Anten	Harici anten (uzatma anteni opsiyoneldir)
SIM kart	--

DİĞER PARAMETRELERİ

Watchdog (Denetleyici)	Yazılımsal watchdog + donanımsal watchdog
Cihaz katmanı iletişim protokolü	Modbus-RTU
Ağ katmanı iletişim protokolü	Modbus-TCP
Parametre ayar modu	Mesaj / Uzaktan sunucu
Donanım yazılımı güncelleme modu	Uzaktan sunucu
Bağlı cihaz sayısı	1

Wi-Fi

Kablosuz Erişim

GPRS

İletişim

4G

Mobil Veri

NB-IoT

IoT Desteği

RS485

Yerel İletişim

MODBUS

RTU / TCP

Bağlantı Yapısı

İNVERTER / ESS



Wi-Fi PLUG PRO




UZAKTAN İZLEME

Enerji Depolama Yönetim Platformu

Platform; veri toplama, analiz, hesaplama, depolama ve alarm bildirimi hizmetleri sunar. Kullanıcılar cihaz verilerini PC web sayfası ve mobil uygulama üzerinden görüntüleyebilir.

Enerji Depolama Yönetim Platformu

Enerji depolama yönetim platformu; kullanıcılara veri toplama, analiz, hesaplama, depolama ve alarm bildirimi gibi uygulama hizmetleri sunar. Kullanıcılar, enerji depolama cihazının verilerini PC web sayfası ve mobil uygulama arayüzü üzerinden görüntüleyebilir; gerçek talep ve voltaj düzenleme rehberliğinde işlemleri gerçekleştirebilirler.



Öne Çıkan Fonksiyonlar

Uzaktan kontrol, uzaktan hata ayıklama, uzaktan güncelleme, gerçek zamanlı çalışma durumu takibi ve güç üretimi görüntüleme.



Ürün özelliklerinde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.



+90 312 394 16 37
+90 538 614 56 09



İVEDİK OSB MAH.
MELİH GÖKÇEK BLV.
NO: 83 / 41, YENİMAHALLE
ANKARA / TÜRKİYE



www.nuovolt.com
info@nuovolt.com